

Caja Terminal de Rack 1U de 24 Puertos, Cierre por Pestillo, Kit Completo

Fibra Óptica / Cajas de fibra óptica

Caja metálica para rack de 19 pulgadas, 1U de 24 puertos. Incluye adaptadores y pigtaills: SC, FC o ST para 24 fibras, o LC dúplex para 48 fibras. Carcasa de acero laminado en frío de 1.1 +/- 0.1 mm; 430 x 200 x 44 mm; 1.63 kg. Todas las opciones son monomodo (SM).



KG-FO-ODF-R24-KIT

Tipo de producto

Caja de terminación y distribución de fibra óptica

Montaje

Rack 19 pulgadas / 1U

Apertura

Tapa con doble cierre por pestillo, montaje fijo

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-FO-ODF-R24-KIT
Tipo de producto	Caja de terminación y distribución de fibra óptica
Montaje	Rack 19 pulgadas / 1U
Apertura	Tapa con doble cierre por pestillo, montaje fijo
Material de la carcasa	Acero laminado en frío
Espesor de la chapa	1.1 +/- 0.1 mm
Dimensiones del producto	430 x 200 x 44 mm
Peso del producto	1.63 kg
Diseño	Ranuras y accesorios para la gestión de fibra
Color de la carcasa	Negro

PARAMETRO	DETALLE
Posiciones frontales	24 puertos
Capacidad SC / FC / ST	24 fibras
Capacidad LC dúplex	48 fibras
Configuración SC	24 adaptadores SC simplex + 24 pigtails SC; 24 fibras
Configuración FC	24 adaptadores FC simplex + 24 pigtails FC; 24 fibras
Configuración ST	24 adaptadores ST simplex + 24 pigtails ST; 24 fibras
Configuración LC	24 adaptadores LC dúplex + 48 pigtails LC; 48 fibras
Contenido del suministro	1 caja + todos los adaptadores y pigtails de la opción elegida
Tipo de fibra	Monomodo (SM)
Pulido de conectores	Confirmar en la cotización; SC no implica automáticamente SC/APC
Longitud de pigtails	Confirmar en la cotización
Compatibilidad	Adaptadores y pigtails del mismo formato y pulido; entrada de fibra a fusionar durante la instalación
Instalación	Verificar dimensiones, fijaciones y organización de empalmes antes del montaje
Garantía	5 años KONGIA

BENEFICIOS CLAVE

24 puertos frontales en acero laminado en frío (1.1 +/- 0.1 mm)

Montaje en rack de 19 pulgadas y altura 1U

Tapa con doble cierre por pestillo

Adaptadores y pigtails incluidos

SC / FC / ST: 24 fibras

LC dúplex: 48 fibras

Tipo de fibra: Monomodo (SM) en todas las opciones

APLICACIONES

Cuartos de telecomunicaciones | Centralización de terminaciones ópticas en racks.

Redes de edificios | Organización de enlaces de fibra entre distribuidores.

Mantenimiento | Identificación y acceso a las conexiones y empalmes.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 kit por unidad de venta. Caja, adaptadores y pigtails de la opción elegida. Dimensiones del producto: 430 x 200 x 44 mm. Peso del producto: 1.63 kg. Dimensiones y peso bruto del embalaje, y accesorios adicionales según cotización.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.