

ODF de Rack Extraíble de 12 Puertos, 12 / 24 Fibras, Monomodo, Kit Completo

Fibra Óptica / Cajas de fibra óptica

Distribuidor óptico ODF negro para rack de 19 pulgadas, con bandeja extraíble y 12 puertos. SC, FC y ST incluyen 12 adaptadores simplex y 12 pigtails monomodo para 12 fibras; LC incluye 12 adaptadores dúplex y 24 pigtails monomodo para 24 fibras. Espesor de la chapa: 1.3 +/- 0.1 mm. Dimensiones aproximadas: 435 x 255 x 46 mm (medición manual). Peso: 3.45 kg.



KG-FO-ODF-SL12-SM-KIT

Tipo de producto

Distribuidor óptico ODF de rack, kit completo

Capacidad óptica

12 fibras (SC / FC / ST) o 24 fibras (LC dúplex)

Tipo de fibra

Monomodo (SM)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-FO-ODF-SL12-SM-KIT
Tipo de producto	Distribuidor óptico ODF de rack, kit completo
Capacidad óptica	12 fibras (SC / FC / ST) o 24 fibras (LC dúplex)
Tipo de fibra	Monomodo (SM)
Montaje	Rack de 19 pulgadas
Acceso	Bandeja extraíble para instalación y mantenimiento
Carcasa	Metálica, color negro
Espesor de la chapa	1.3 +/- 0.1 mm
Dimensiones del producto	435 x 255 x 46 mm (medición manual, puede haber pequeñas variaciones)
Peso del producto	3.45 kg

PARAMETRO	DETALLE
Configuración SC	12 adaptadores SC simplex + 12 pigtails SC monomodo; 12 fibras
Configuración FC	12 adaptadores FC simplex + 12 pigtails FC monomodo; 12 fibras
Configuración ST	12 adaptadores ST simplex + 12 pigtails ST monomodo; 12 fibras
Configuración LC	12 adaptadores LC dúplex + 24 pigtails LC monomodo; 24 fibras
Contenido del suministro	1 ODF con organización de empalmes, adaptadores y pigtails de la opción elegida
Pulido de conectores	Confirmar en la cotización; no mezclar APC y UPC
Longitud y norma de los pigtails	Confirmar longitud y norma de fibra en la cotización
Instalación	Fusión del cable de entrada con los pigtails en obra
Uso recomendado	Distribución y terminación de fibra en interiores
Garantía	5 años KONGIA

BENEFICIOS CLAVE

Bandeja extraíble para facilitar el acceso a empalmes

Montaje en rack de 19 pulgadas

12 puertos / Monomodo (SM) / Chapa de 1.3 +/- 0.1 mm

SC / FC / ST: 12 adaptadores simplex + 12 pigtails / 12 fibras

LC: 12 adaptadores dúplex + 24 pigtails / 24 fibras

APLICACIONES

Racks de comunicaciones | Terminación y distribución de enlaces de fibra en instalaciones interiores.

Redes de edificios | Organización de conexiones ópticas entre áreas y distribuidores.

Mantenimiento | Acceso a empalmes y pigtails mediante la bandeja extraíble.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Incluye 1 ODF extraíble con organización de empalmes, los adaptadores de la opción seleccionada y los pigtails monomodo correspondientes: 12 para SC / FC / ST o 24 para LC. Tornillería y accesorios de montaje según lista de suministro confirmada. Dimensiones del producto: 435 x 255 x 46 mm (medición manual, puede haber pequeñas variaciones). Peso del producto: 3.45 kg. Dimensiones y peso bruto del embalaje pendientes de confirmación.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.