


Kit de 12 Pigtails OS2 monomodo 9/125 um LC/UPC, 1.5 m

Fibra Óptica / Pigtails de fibra óptica

OS2 monomodo 9/125 um / LC/UPC / 12 pigtails por kit. Longitud: 1.5 m.



KG-FO-PTK12-OS2-LCU-1P5M

Estructura del producto

1 kit con 12 pigtails simplex independientes

Configuración

12 x 1.5 m; cada pigtail usa buffer ajustado de 0.9 mm

Tipo de fibra

OS2 monomodo G.652D 9/125 um

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-FO-PTK12-OS2-LCU-1P5M
Estructura del producto	1 kit con 12 pigtails simplex independientes
Configuración	12 x 1.5 m; cada pigtail usa buffer ajustado de 0.9 mm
Tipo de fibra	OS2 monomodo G.652D 9/125 um
Conector	LC/UPC
Diámetro del buffer	0.9 mm tight buffer
Cubierta / identificación	Secuencia estándar de 12 colores: Azul, Naranja, Verde, Marrón, Gris, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Aqua
Material de cubierta	LSZH
Pérdida de inserción	<=0.30 dB; confirmar con ficha de producción
Pérdida de retorno	>=50 dB; confirmar con ficha de producción
Férula	Cerámica de zirconia
Pruebas	100% IL/RL para cada pigtail; conservar registro trazable

PARAMETRO	DETALLE
Protección	Tapa antipolvo instalada en cada conector
Trazabilidad	Etiqueta del kit más identificación individual por número/color; tarjeta de secuencia en español
Unidad de venta	1 kit / paquete; contiene 12 pigtails
Empaque	1 kit por paquete de ingeniería; contiene 12 pigtails independientes y una sola etiqueta/SKU de venta
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

OS2 monomodo 9/125 um con conector LC/UPC

Kit completo de 12 pigtails de 1.5 m

Buffer ajustado de 0.9 mm para organización dentro de ODF y bandejas

Secuencia estándar de 12 colores con identificación individual

Férula cerámica de zirconia y tapa antipolvo instalada

Pérdida de inserción ≤ 0.30 dB

Pérdida de retorno ≥ 50 dB

de prueba IL/RL al 100% y trazabilidad por lote

APLICACIONES

Aplicación principal | ODF LC de alta densidad, cuartos de equipos y transmisión

ODF y bandejas de empalme | Terminación ordenada después de la fusión, conservando identificación y radio de curvatura.

Cajas terminales | Distribución y mantenimiento en FTTH, CCTV, campus o LAN según el tipo de fibra.

Instalación | Mantenga las tapas hasta la conexión; limpie e inspeccione la cara final antes de medir el enlace.

Control de selección | El kit de 12 fibras es un SKU independiente y una sola unidad de venta.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Un kit completo por paquete con una sola etiqueta y código de barras. Incluye tarjeta de secuencia de colores en español; cada pigtail se enrolla y asegura por separado para evitar enredos y microcurvaturas.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant