

# Kit de 6 Pigtails OS2 monomodo 9/125 um SC/UPC, 1.5 m

Fibra Óptica / Pigtails de fibra óptica

OS2 monomodo 9/125 um / SC/UPC / 6 pigtails por kit. Longitud: 1.5 m.



KG-FO-PTK6-OS2-SCU-1P5M

Estructura del producto

1 kit con 6 pigtails simplex independientes

Configuración

6 x 1.5 m; cada pigtail usa buffer ajustado de 0.9 mm

Tipo de fibra

OS2 monomodo 9/125 um

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| PARAMETRO                 | DETALLE                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SKU                       | KG-FO-PTK6-OS2-SCU-1P5M                                                     |
| Estructura del producto   | 1 kit con 6 pigtails simplex independientes                                 |
| Configuración             | 6 x 1.5 m; cada pigtail usa buffer ajustado de 0.9 mm                       |
| Tipo de fibra             | OS2 monomodo 9/125 um                                                       |
| Conector                  | SC/UPC                                                                      |
| Diámetro del buffer       | 0.9 mm tight buffer                                                         |
| Cubierta / identificación | Secuencia estándar de 6 colores: Azul, Naranja, Verde, Marrón, Gris, Blanco |
| Material de cubierta      | LSZH preferido; confirmar con ficha de producción                           |
| Pérdida de inserción      | <=0.30 dB; confirmar con ficha de producción                                |
| Pérdida de retorno        | >=50 dB; confirmar con ficha de producción                                  |
| Férula                    | Cerámica de zirconia                                                        |
| Pruebas                   | 100% IL/RL para cada pigtail; conservar registro trazable                   |

| PARAMETRO       | DETALLE                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección      | Tapa antipolvo instalada en cada conector                                                            |
| Trazabilidad    | Etiqueta del kit más identificación individual por número/color; tarjeta de secuencia en español     |
| Unidad de venta | 1 kit / paquete; contiene 6 pigtails                                                                 |
| Empaque         | 1 kit por paquete de ingeniería; contiene 6 pigtails independientes y una sola etiqueta/SKU de venta |
| Garantía        | 5 años                                                                                               |

## BENEFICIOS CLAVE

OS2 monomodo 9/125 um con conector SC/UPC

Kit completo de 6 pigtails de 1.5 m

Buffer ajustado de 0.9 mm para organización dentro de ODF y bandejas

Secuencia estándar de 6 colores con identificación individual

Férula cerámica de zirconia y tapa antipolvo instalada

Pérdida de inserción  $\leq 0.30$  dB

Pérdida de retorno  $\geq 50$  dB

de prueba IL/RL al 100% y trazabilidad por lote

## APLICACIONES

Aplicación principal | Redes de seguridad, campus pequeños y ODF tradicionales

ODF y bandejas de empalme | Terminación ordenada después de la fusión, conservando identificación y radio de curvatura.

Cajas terminales | Distribución y mantenimiento en FTTH, CCTV, campus o LAN según el tipo de fibra.

Instalación | Mantenga las tapas hasta la conexión; limpie e inspeccione la cara final antes de medir el enlace.

Control de selección | El kit de 6 fibras es un SKU independiente y una sola unidad de venta.

## PRESENTACION Y EMPAQUE

Un kit completo por paquete con una sola etiqueta y código de barras. Incluye tarjeta de secuencia de colores en español; cada pigtail se enrolla y asegura por separado para evitar enredos y microcurvaturas.

## GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

## CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant