

Caja Terminal Mural de 4 Puertos, Cierre por Pestillo, Kit Completo

Fibra Óptica / Cajas de fibra óptica

Caja metálica para montaje mural de 4 puertos. Incluye adaptadores y pigtaills: SC, FC o ST para 4 fibras, o LC dúplex para 8 fibras. Carcasa de acero laminado en frío de 0.9 +/- 0.1 mm; 200 x 110 x 34 mm; 0.39 kg. Todas las opciones son monomodo (SM).



KG-FO-TB-W4-KIT

Tipo de producto

Caja de terminación y distribución de fibra óptica

Montaje

Mural

Apertura

Tapa con doble cierre por pestillo

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-FO-TB-W4-KIT
Tipo de producto	Caja de terminación y distribución de fibra óptica
Montaje	Mural
Apertura	Tapa con doble cierre por pestillo
Material de la carcasa	Acero laminado en frío
Espesor de la chapa	0.9 +/- 0.1 mm
Dimensiones del producto	200 x 110 x 34 mm
Peso del producto	0.39 kg
Temperatura de trabajo	-25 a +60 °C
Diseño	Ranuras y accesorios para la gestión de fibra

PARAMETRO	DETALLE
Color de la carcasa	Negro
Posiciones frontales	4 puertos
Capacidad SC / FC / ST	4 fibras
Capacidad LC dúplex	8 fibras
Configuración SC	4 adaptadores SC simplex + 4 pigtails SC; 4 fibras
Configuración FC	4 adaptadores FC simplex + 4 pigtails FC; 4 fibras
Configuración ST	4 adaptadores ST simplex + 4 pigtails ST; 4 fibras
Configuración LC	4 adaptadores LC dúplex + 8 pigtails LC; 8 fibras
Contenido del suministro	1 caja + todos los adaptadores y pigtails de la opción elegida
Tipo de fibra	Monomodo (SM)
Pulido de conectores	Confirmar en la cotización; SC no implica automáticamente SC/APC
Longitud de pigtails	Confirmar en la cotización
Compatibilidad	Adaptadores y pigtails del mismo formato y pulido; entrada de fibra a fusionar durante la instalación
Instalación	Verificar dimensiones, fijaciones y organización de empalmes antes del montaje
Garantía	5 años KONGIA

BENEFICIOS CLAVE

4 puertos frontales en acero laminado en frío (0.9 +/- 0.1 mm)

Formato para montaje mural

Tapa con doble cierre por pestillo

Adaptadores y pigtails incluidos

SC / FC / ST: 4 fibras

LC dúplex: 8 fibras

Tipo de fibra: Monomodo (SM) en todas las opciones

APLICACIONES

Puntos de terminación mural | Organización de conexiones ópticas cerca del punto de uso.

Edificios y oficinas | Terminación de enlaces de fibra en instalaciones murales.

Mantenimiento | Acceso a las fibras y conexiones a través de la tapa con pestillo.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 kit por unidad de venta. Caja, adaptadores y pigtails de la opción elegida. Dimensiones del producto: 200 x 110 x 34 mm. Peso del producto: 0.39 kg. Referencia de embalaje: 60 unidades por caja de 47 x 43.5 x 37 cm; peso bruto 30.5 kg. Confirmar el embalaje del kit completo y los accesorios adicionales en la cotización.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.