

Cortadora Compacta de Fibra Óptica / FC05 / 16 Posiciones / Aprox. 48.000 Cortes

Fibra Óptica / Equipos de Prueba y Empalme

Cortadora compacta de precisión KONGIA FC05 para fibra óptica, con cuerpo metálico negro, retorno automático y recolector extraíble de residuos de fibra. Su cuchilla de 16 posiciones ofrece una vida de referencia de aproximadamente 48.000 cortes para la preparación de empalmes por fusión y terminaciones mecánicas FTTH.



CORTADORA DE PRECISIÓN
FC05 - 16 posiciones - Aprox. 48.000 cortes

KG-FT-CLV-FC05

Marca
KONGIA

Modelo
FC05

Tipo
Cortadora compacta de precisión para fibra óptica

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
Marca	KONGIA
Modelo	FC05
SKU	KG-FT-CLV-FC05
Tipo	Cortadora compacta de precisión para fibra óptica
Material del cuerpo	Metal
Color	Negro
Retorno	Automático al abrir la cubierta
Soporte	3 en 1 con escala integrada
Diámetro del cladding	125 um
Diámetros de recubrimiento o búfer	0,25 mm y 0,9 mm
Diámetros de cable indicados	2 mm y 3 mm
Sujeción ilustrada	Cable drop de 3 mm; pigtail de 3 mm y 0,9 mm; fibra recubierta de 0,25 mm
Material de cuchilla	Acero de tungsteno, según referencia suministrada
Posiciones o puntos de corte	16
Vida de cuchilla de referencia	Aproximadamente 48.000 cortes; depende del uso y mantenimiento
Ángulo de corte de referencia	Aproximadamente 0,6°
Recolector	Caja extraíble para residuos de fibra
Base	Cuatro apoyos de goma antideslizantes
Ajuste	Llave hexagonal con alojamiento en la base
Dimensiones de referencia	90 x 62 x 60 mm
Peso de referencia	Aproximadamente 251 g, según imagen de parámetros

PARAMETRO	DETALLE
Aplicación	Preparación de fibra para empalmes por fusión y terminaciones mecánicas FTTH
Unidad de venta	1 cortadora
Pedido mínimo	10 unidades
Embalaje de referencia	36 unidades por caja de transporte
Garantía	3 años

BENEFICIOS CLAVE

Cuerpo metálico negro en formato compacto.
16 posiciones de cuchilla con una vida de referencia de aproximadamente 48.000 cortes.
Retorno automático del mecanismo al abrir la cubierta.
Soporte 3 en 1 con escala integrada.
Caja lateral extraíble para recoger residuos de fibra.
Cuatro apoyos de goma para estabilizar la herramienta.
Llave hexagonal con alojamiento en la base.
Preparación para empalme por fusión y terminaciones mecánicas FTTH.

APLICACIONES

Empalmes por fusión | Corte de fibra preparada antes de la fusión.
Terminaciones mecánicas FTTH | Preparación de extremos de fibra para conectores compatibles.
Instalación y mantenimiento | Corte en campo con recogida de residuos en el contenedor lateral.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 cortadora KONGIA FC05 con recolector extraíble y llave hexagonal de ajuste. Pedido mínimo: 10 unidades. Embalaje de referencia: 36 unidades por caja de transporte. Los cables y fibras mostrados ilustran el uso y no se incluyen.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 3 años.