

Cortadora de Fibra Óptica en un Paso / FOC06 / 28 Posiciones / Aprox. 48.000 Cortes

Fibra Óptica / Equipos de Prueba y Empalme

Cortadora de precisión KONGIA FOC06 de gama superior para preparación de fibra óptica antes del empalme por fusión. Integra corte en un solo paso, retorno automático, selector de posición de cuchilla y bloqueo de seguridad en un cuerpo metálico verde con recolector extraíble.



KG-FT-CLV-FOC06

Marca
KONGIA

Modelo
FOC06

Tipo
Cortadora de precisión de fibra óptica en un paso

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
Marca	KONGIA
Modelo	FOC06
SKU	KG-FT-CLV-FOC06
Tipo	Cortadora de precisión de fibra óptica en un paso
Material del cuerpo	Metal
Color	Verde con recolector negro
Accionamiento	Manual, presionando la cubierta superior
Retorno del mecanismo	Automático
Soporte	3 en 1 con escala integrada
Fibra compatible	Fibra óptica de sílice
Diámetro del cladding	125 um
Recubrimiento o búfer	0,25 mm y 0,9 mm
Alojamiento de cable	2,5-3,0 mm; cable plano de 3 x 2 mm
Longitud de corte	9-24 mm
Ángulo de corte de referencia	Aproximadamente 0,5°
Cuchilla	Acero de tungsteno, según referencia suministrada
Superficies o posiciones de corte	28
Vida de cuchilla de referencia	Aproximadamente 48.000 cortes, según uso y mantenimiento
Cambio de posición	Selector de accionamiento por pulsación
Altura de cuchilla	Ajustable
Seguridad	Bloqueo de cubierta

PARAMETRO	DETALLE
Recolector	Extraíble mediante botón de liberación
Dimensiones de referencia	79 x 74 x 48 mm
Peso de referencia	Aproximadamente 350 g
Aplicación	Preparación de empalmes por fusión y terminaciones mecánicas FTTH
Unidad de venta	1 cortadora
Garantía	3 años

BENEFICIOS CLAVE

Corte en un solo paso mediante presión de la cubierta.
28 superficies de cuchilla y aproximadamente 48.000 cortes de referencia.
Retorno automático del mecanismo.
Selector para cambiar la posición de corte con una pulsación.
Soporte 3 en 1 con escala integrada.
Altura de cuchilla ajustable y llave hexagonal alojada en la base.
Bloqueo de seguridad para transporte y almacenamiento.
Recolector extraíble con botón de liberación.

APLICACIONES

Empalmes por fusión | Preparación del extremo de fibra antes de la fusión.
Terminaciones mecánicas FTTH | Corte de fibra preparada para conectores compatibles.
Instalación y mantenimiento | Operación en campo con retorno automático y recogida de residuos.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 cortadora KONGIA FOC06 con recolector extraíble y llave hexagonal alojada en la base. Los cables y fibras mostrados ilustran el uso y no se incluyen.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 3 años.