

Tijeras para Kevlar y Aramida de 145 mm, Serie KS ERGO, Mango Bicolor y Hoja Dentada

Fibra Óptica / Herramientas para fibra óptica

Tijeras KS ERGO de 145 mm para Kevlar y aramida, con hojas dentadas de acero inoxidable 3Cr13 y mangos naranja/gris con insertos blandos para un agarre cómodo.



TIJERAS PARA KEVLAR
145 mm • Mango ergonómico

KG-FT-KS-145-ERGO

Versión

ERGO, mango bicolor

Tipo

Tijeras manuales para Kevlar y aramida

Material de cuchillas

Acero inoxidable 3Cr13

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-FT-KS-145-ERGO
Serie	KONGIA KS
Versión	ERGO, mango bicolor
Tipo	Tijeras manuales para Kevlar y aramida
Material de cuchillas	Acero inoxidable 3Cr13
Filo	Dentado para sujetar hilos de refuerzo
Mango	Curvado, con insertos blandos y textura de agarre
Color del mango	Naranja y gris
Longitud total	145 mm
Peso neto de referencia	Aprox. 100 g, según imagen dimensional
Articulación	Pivote central con tapa redonda

PARAMETRO	DETALLE
Tope de mango	Integrado
Aplicaciones	Preparación de cables y latiguillos de fibra; FTTH/FTTx
Material de trabajo	Hilos de aramida/Kevlar y cubiertas plásticas compatibles
Funcionamiento	Manual, sin alimentación
Presentación	1 tijera en blíster individual
Uso de precisión	No sustituye a la cortadora de fibra de vidrio para fusión

BENEFICIOS CLAVE

Cuchillas de acero inoxidable 3Cr13 con filo dentado para sujetar los hilos.

Mangos curvados naranja/gris con insertos blandos y textura de agarre.

Longitud compacta de 145 mm y peso neto de referencia de aproximadamente 100 g.

Tope entre los mangos y pivote con tapa redonda.

Preparación de cables de fibra óptica, latiguillos y trabajos FTTH/FTTx.

APLICACIONES

Preparación FTTH/FTTx | Recorte de hilos de aramida después de retirar la cubierta del cable.

Latiguillos y terminaciones | Preparación de elementos de refuerzo antes de conectarlos.

Mantenimiento de fibra | Herramienta manual compacta para el kit del instalador.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 tijera KG-FT-KS-145-ERGO en blíster individual