

Tijeras para Kevlar y Aramida de 145 mm, Serie KS STD, Hoja Dentada

Fibra Óptica / Herramientas para fibra óptica

Serie KS STD de 145 mm: tijeras de hoja dentada para cortar hilos de Kevlar y aramida, con cuchillas de acero inoxidable 3Cr13 y mangos de anilla amarillos.



TIJERAS PARA KEVLAR
Fibra óptica • Hoja dentada

KG-FT-KS-145-STD

Versión

STD, mango amarillo

Tipo

Tijeras manuales para Kevlar y aramida

Cuchillas

Acero inoxidable 3Cr13

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-FT-KS-145-STD
Serie	KONGIA KS
Versión	STD, mango amarillo
Tipo	Tijeras manuales para Kevlar y aramida
Cuchillas	Acero inoxidable 3Cr13
Borde	Dentado
Mango	Anillas amarillas
Longitud total	145 mm
Peso neto de referencia	Aprox. 100 g
Aplicación	Recorte de hilos de refuerzo de cables de fibra óptica
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Hoja dentada para sujetar y recortar hilos de aramida.

Cuchillas de acero inoxidable 3Cr13.

Longitud total de 145 mm.

Mangos de anilla amarillos, versión STD de la serie KS.

APLICACIONES

Preparación de cable | Corte de hilos de aramida después de retirar la cubierta.

Instalación y mantenimiento | Recorte de refuerzos antes de la terminación.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 tijera KG-FT-KS-145-STD

Empaque protector KONGIA

Guía de seguridad

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant