

Medidor Óptico D5 3 en 1 / OPM + LED + RJ45 / Pilas AAA / No Recargable

Fibra Óptica / Equipos de Prueba y Empalme

Medidor óptico KONGIA D5 3 en 1 con OPM de -50 a +26 dBm, iluminación LED y comprobador RJ45 con remoto extraíble. Funciona con 2 pilas alcalinas AAA y no admite recarga.



KG-FT-OPM3IN1-D5

Rango de potencia óptica
-50 a +26 dBm

Alimentación
2 pilas alcalinas AAA (LR03)

Recarga
No admite recarga

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-FT-OPM3IN1-D5
Marca	KONGIA
Modelo	D5
Funciones	Medidor de potencia óptica (OPM), iluminación LED y comprobador RJ45
Rango de potencia óptica	-50 a +26 dBm
Detector	InGaAs
Rango espectral	800-1700 nm
Longitudes de onda calibradas	850, 980, 1270, 1300, 1310, 1490, 1550, 1577, 1625 y 1650 nm
Precisión indicada	+/-0,2 dB; permite calibración manual
Resolución logarítmica	0,01 dBm
Resolución lineal	0,1 %
Interfaz óptica	Universal de 2,5 mm; adaptador LC opcional
Memoria	Hasta 500 registros
RJ45	Comprobación de continuidad y secuencia de hilos con indicadores 1-8
Módulo remoto RJ45	Extraíble e integrado en la base
Iluminación	LED auxiliar
Pantalla	LCD retroiluminada
Alimentación	2 pilas alcalinas AAA (LR03)
Recarga	No admite recarga
Apagado automático	Tras 10 minutos en espera
Temperatura de operación	-10 a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 a +70 °C
Dimensiones del equipo	113 x 63 x 26 mm
Peso del equipo	Aproximadamente 120 g
Dimensiones del embalaje	Aproximadamente 128 x 94 x 36 mm
Peso del conjunto	Aproximadamente 150 g

BENEFICIOS CLAVE

Tres funciones: OPM, iluminación LED y comprobador RJ45.
Alimentación con 2 pilas alcalinas AAA; no admite recarga.
Rango de potencia óptica de -50 a +26 dBm y detector InGaAs.
Diez longitudes de onda calibradas y memoria de hasta 500 registros.
Precisión indicada de +/-0,2 dB y calibración manual.
Remoto RJ45 extraíble con indicadores de secuencia 1-8.
Pantalla retroiluminada y apagado automático tras 10 minutos en espera.
Formato compacto: 113 x 63 x 26 mm; aproximadamente 120 g.

APLICACIONES

Instalaciones FTTH | Medición de potencia óptica durante la instalación y revisión de enlaces.
Cableado de red | Comprobación de continuidad y secuencia de hilos RJ45 mediante el remoto extraíble.
Mantenimiento en campo | Lectura de mediciones y revisión de conexiones con pantalla retroiluminada y LED auxiliar.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 medidor KONGIA D5 con módulo remoto RJ45 integrado, 1 correa, guía de uso, tarjeta de control de calidad y caja. El adaptador LC es opcional. No incluye cable de carga; el equipo no admite recarga.
Caja: aproximadamente 128 x 94 x 36 mm.
Peso del conjunto: aproximadamente 150 g.