

Pelador de Fibra Óptica de Tres Orificios / Acero Inoxidable 420 / VCFS-30

Fibra Óptica / Herramientas para fibra óptica

Pelador KONGIA VCFS-30 de tres orificios para preparación de fibra óptica FTTH/FTTx. Cuerpo de acero inoxidable 420, mangos amarillos recubiertos de PVC, resorte de retorno, cierre de bloqueo y ajuste de apertura mediante llave hexagonal.



VCFS-30

Pelador de fibra óptica de tres orificios

KG-FT-STR-VCFS-30

Marca
KONGIA

Modelo
VCFS-30

Tipo
Pelador manual de fibra óptica de tres orificios

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-FT-STR-VCFS-30
Marca	KONGIA
Modelo	VCFS-30
Tipo	Pelador manual de fibra óptica de tres orificios
Material del cuerpo	Acero inoxidable 420
Mangos	Recubrimiento de PVC amarillo
Orificio grande	Retirada de cubierta exterior de 2-3 mm
Orificio intermedio	Retirada del búfer de 900 um hasta el recubrimiento de 250 um
Orificio pequeño	Retirada del recubrimiento de 250 um hasta la fibra de 125 um
Ajuste	Apertura regulable mediante llave hexagonal
Mecanismo	Resorte de retorno y cierre de bloqueo

PARAMETRO	DETALLE
Longitud de referencia	163 mm
Anchura de referencia	60 mm; aprox. 88 mm abierto
Peso de referencia	Aprox. 130-140 g, según las referencias suministradas
Funcionamiento	Manual, sin alimentación
Aplicación	Preparación de fibra óptica FTTH/FTTx
Unidad de venta	1 herramienta
Pedido mínimo	10 unidades

BENEFICIOS CLAVE

Tres orificios para preparación progresiva de cubierta, búfer y recubrimiento.

Cuerpo de acero inoxidable 420 con acabado cepillado.

Mangos amarillos recubiertos de PVC.

Apertura ajustable mediante llave hexagonal.

Resorte de retorno y cierre de bloqueo.

Longitud aproximada de 163 mm.

APLICACIONES

Instalación FTTH/FTTx | Preparación por etapas de cables y fibras compatibles.

Preparación para empalme | Retirada de cubierta, búfer y recubrimiento antes de la limpieza y el corte de precisión.

Mantenimiento de fibra óptica | Herramienta manual para el equipo del instalador.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 pelador KONGIA VCFS-30 amarillo con llave hexagonal de ajuste. Pedido mínimo: 10 unidades. Los cables y fibras de las imágenes ilustran el uso y no se incluyen.