

Localizador Visual de Fallos VFL / 10 mW / SC/FC/ST / Alcance de Referencia 10 km

Fibra Óptica / Equipos de Prueba y Empalme

Localizador visual de fallos KONGIA VFL de 10 mW para identificar roturas y comprobar la continuidad de fibras ópticas. Emite luz roja de 650 +/- 10 nm, incorpora un conector universal de 2,5 mm para SC, FC y ST, y permite seleccionar luz continua o intermitente mediante un interruptor deslizante.



10 mW
 SC / FC / ST
 LUZ ROJA
 Hasta 10 km*
*Alcance de referencia

VFL 10 mW
 SC / FC / ST · Luz roja de 650 nm
KG-FT-VFL-10MW

KG-FT-VFL-10MW

Marca
KONGIA

Modelo
VFL-10MW

Tipo
Localizador visual de fallos de fibra óptica

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
Marca	KONGIA
Modelo	VFL-10MW
SKU	KG-FT-VFL-10MW
Tipo	Localizador visual de fallos de fibra óptica
Potencia nominal	10 mW
Longitud de onda	650 +/- 10 nm
Alcance de referencia	Hasta 10 km; depende de la fibra, pérdidas y condiciones de prueba
Interfaz	Universal de 2,5 mm
Conectores compatibles	SC, FC y ST
Compatibilidad LC	Requiere adaptador FC-LC de 1,25 mm, vendido por separado

PARAMETRO	DETALLE
Modos	Luz continua (CW), apagado (OFF) e intermitente (GLINT)
Control	Interruptor deslizante
Alimentación	2 pilas AA alcalinas
Autonomía de referencia	Más de 13 horas; depende de las pilas y el modo de uso
Material del cuerpo	Aleación de aluminio (Aluminum Alloy)
Color	Negro con detalles naranjas
Agarre	Cuerpo de aleación de aluminio con textura antideslizante
Protección del conector	Tapa abatible
Temperatura de funcionamiento	0 a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a +70 °C
Dimensiones de referencia	175 x 20 x 20 mm
Peso de referencia	70 g
Dimensiones de embalaje	Aproximadamente 195 x 71 x 33 mm
Peso con embalaje	Aproximadamente 110 g
Unidad de venta	1 localizador
Seguridad	No mirar directamente a la salida láser ni al extremo de una fibra iluminada
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Potencia nominal de 10 mW y luz roja de 650 +/- 10 nm.

Interfaz universal de 2,5 mm para SC, FC y ST.

Compatibilidad LC mediante adaptador opcional FC-LC, vendido por separado.

Modos de luz continua e intermitente con posición de apagado.

Interruptor deslizante para seleccionar el modo.

Cuerpo de aleación de aluminio texturizado con tapa protectora abatible.

Alimentación mediante dos pilas AA alcalinas.

Funda y correa para transporte.

Garantía KONGIA de 5 años.

APLICACIONES

Localización de roturas | Inspección visual de puntos de fuga de luz en fibra accesible.

Continuidad e identificación | Seguimiento visual de enlaces y latiguillos compatibles.

Instalación y mantenimiento FTTH | Comprobaciones visuales durante la preparación y revisión de conexiones.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 localizador KONGIA VFL-10MW, funda de transporte, correa, núcleo cerámico de repuesto, manual y caja. Embalaje de referencia: 195 x 71 x 33 mm; peso aproximado con embalaje: 110 g. El adaptador FC-LC se vende por separado. Los cables y conectores de demostración no se incluyen. Requiere 2 pilas AA alcalinas.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.