

# Localizador Visual de Fallos VFL Recargable / 30 mW / USB-C / SC/FC/ST

Fibra Óptica / Equipos de Prueba y Empalme

Localizador visual de fallos KONGIA de 30 mW con batería de litio integrada y carga USB-C. Luz roja de 650 +/- 10 nm para comprobar continuidad e identificar fallos visibles en enlaces de fibra óptica FTTH y de infraestructura de red.



**KG-FT-VFL-30MWR**

**Marca**  
KONGIA

**Modelo**  
VFL-30MWR

**Tipo**  
Localizador visual de fallos recargable

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| PARAMETRO                 | DETALLE                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Marca                     | KONGIA                                                    |
| Modelo                    | VFL-30MWR                                                 |
| SKU                       | KG-FT-VFL-30MWR                                           |
| Tipo                      | Localizador visual de fallos recargable                   |
| Potencia nominal          | 30 mW                                                     |
| Longitud de onda          | 650 +/- 10 nm                                             |
| Interfaz                  | Conector universal de 2,5 mm                              |
| Conectores compatibles    | SC, FC y ST                                               |
| Compatibilidad LC         | Requiere adaptador FC-LC de 1,25 mm, vendido por separado |
| Modos                     | Luz continua (CW), apagado (OFF) e intermitente (GLINT)   |
| Control                   | Interruptor deslizante                                    |
| Alimentación              | Batería de litio recargable integrada                     |
| Puerto de carga           | USB Type-C en el extremo posterior                        |
| Material del cuerpo       | Aleación de aluminio (Aluminum Alloy)                     |
| Color                     | Negro; tapa naranja e interruptor verde                   |
| Protección del conector   | Tapa abatible                                             |
| Dimensiones de referencia | 175 x 25 x 25 mm                                          |
| Peso de referencia        | Aproximadamente 90 g                                      |
| Dimensiones de embalaje   | Aproximadamente 195 x 71 x 33 mm                          |
| Peso con embalaje         | Aproximadamente 130 g                                     |
| Unidad de venta           | 1 localizador con accesorios                              |
| Garantía                  | 5 años                                                    |

## BENEFICIOS CLAVE

Potencia nominal de 30 mW con luz roja de 650 +/- 10 nm.  
Batería de litio integrada, recargable mediante puerto USB-C posterior.  
Interfaz universal de 2,5 mm para SC, FC y ST; LC mediante adaptador opcional.  
Selector de luz continua, apagado e intermitente.  
Cuerpo de aleación de aluminio con agarre texturizado y tapa protectora.  
Incluye cable USB, funda de transporte, correa y guía de uso.  
Garantía KONGIA de 5 años.

## APLICACIONES

Instalación y mantenimiento FTTH | Comprobación visual de continuidad en latiguillos y enlaces accesibles.  
Localización de fallos | Identificación de fugas de luz en roturas y conexiones.  
Infraestructura de fibra para redes | Apoyo a la inspección visual de enlaces, incluidos despliegues que sirven a redes 4G.

## PRESENTACION Y EMPAQUE

1 localizador KONGIA VFL-30MWR, cable USB-A a USB-C, funda, correa, guía de uso y caja. El adaptador FC-LC se vende por separado. Los latiguillos y equipos mostrados en las imágenes de uso no están incluidos.

## GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.