

## Cable de Parcheo Patch Cord RJ45 CAT6 STP Blindado 0.5 Metros

Patch Cord Cat6 STP Blindado KONGIA de 0.5 m, STP blindado, 26 AWG y conectores RJ45 8P8C. Fabricado con materia prima virgen y cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %, con rendimiento de hasta 250 MHz.



### TIPO DE PRODUCTO

Patch Cord Cat6 STP Blindado RJ45

### CATEGORÍA DE RED

Cat6

### DISEÑO DEL CABLE

Estándar blindado

SKU KG-PC6-S-0.5M

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU  
KG-PC6-S-0.5M

TIPO DE PRODUCTO  
Patch Cord Cat6 STP Blindado RJ45

CATEGORÍA DE RED  
Cat6

DISEÑO DEL CABLE  
Estándar blindado

BLINDAJE  
STP blindado

MATERIAL DEL CONDUCTOR  
Cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %; no CCA

CALIBRE DEL CONDUCTOR  
26 AWG multifilar flexible

MATERIALES AISLANTES Y CUBIERTA  
Materia prima virgen, sin material plástico reciclado

NÚMERO DE PARES  
4 pares trenzados / 8 conductores

IMPEDANCIA NOMINAL  
100 ohm

CONECTORES  
RJ45 macho 8P8C a RJ45 macho 8P8C

ASIGNACIÓN DE PINES  
T568B, conexión directa

### BENEFICIOS CLAVE

- Conductor multifilar de cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %; no utiliza...
- Cubierta, aislantes y bota fabricados con materia prima virgen, sin plástic...
- Cat6 STP blindado para redes Ethernet profesionales

### CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CE DoC
- ✓ CNAS
- ✓ ISO 9001

### NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 13 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

## Cable de Parcheo Patch Cord RJ45 CAT6 STP Blindado 0.5 Metros

SKU: KG-PC6-S-0.5M | Especificaciones técnicas - continuacion

### ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

**LONGITUD**

0.5 m

**VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN**

Hasta 1 Gbps (1000BASE-T); retrocompatible con Ethernet de menor velocidad

**FRECUENCIA NOMINAL**

Hasta 250 MHz

**NORMAS DE DISEÑO Y REFERENCIA**

ANSI/TIA-568.2-D Cat6; ISO/IEC 11801 Clase E; IEEE 802.3ab / 802.3u

**COMPATIBILIDAD POE**

Compatible cuando el canal, calibre, longitud, temperatura y agrupamiento cumplen la edición aplicable de IEEE 802.3

**COLORES DISPONIBLES**

Blanco, azul, negro, gris, rojo, amarillo y verde

**COMPATIBILIDAD**

patch panels blindados, switches gestionados, NVR, racks y servidores

**USO RECOMENDADO**

Interior; el rendimiento final depende del canal completo y de una instalación conforme a categoría

**ROHS**

Restricción de sustancias peligrosas conforme a la declaración de cumplimiento aplicable

**REACH SVHC**

Evaluación de sustancias extremadamente preocupantes según la declaración vigente

**CE DOC**

Declaración de Conformidad CE del producto o familia aplicable

**CNAS**

Informe de ensayo emitido por laboratorio acreditado CNAS

**ISO 9001**

Sistema de gestión de calidad certificado del fabricante

### APLICACIONES

Racks y gabinetes de comunicaciones|Conexión entre paneles de parcheo, switches y equipos RJ45 con una longitud de 0.5 m que ayuda a reducir sobrantes y mantener el frente del rack ordenado. Redes LAN empresariales|Uso en salas técnicas y zonas con ruido eléctrico, respetando la categoría del canal y las buenas prácticas de tendido y radio de curvatura. Entornos con interferencia eléctrica|Integración con patch panels y equipos blindados para mejorar la continuidad del apantallamiento y el control de EMI/RFI. Distribución e instalación profesional|Siete opciones de color facilitan estandarizar circuitos, documentar puertos y preparar inventario para instaladores, integradores y distribuidores.

### PRESENTACION Y EMPAQUE

Consulte la presentación comercial vigente.

### GARANTIA

Consulte las condiciones de garantía vigentes.