

## Cable de Parcheo Patch Cord RJ45 CAT6 UTP 3 Metros

Patch Cord Cat6 UTP KONGIA de 3 m, UTP, 26 AWG y conectores RJ45 8P8C. Fabricado con materia prima virgen y cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %, con rendimiento de hasta 250 MHz.



### TIPO DE PRODUCTO

Patch Cord Cat6 UTP RJ45

### CATEGORÍA DE RED

Cat6

### DISEÑO DEL CABLE

Estándar

SKU KG-PC6-U-3M

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU  
KG-PC6-U-3M

TIPO DE PRODUCTO  
Patch Cord Cat6 UTP RJ45

CATEGORÍA DE RED  
Cat6

DISEÑO DEL CABLE  
Estándar

BLINDAJE  
UTP

MATERIAL DEL CONDUCTOR  
Cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %; no CCA

CALIBRE DEL CONDUCTOR  
26 AWG multifilar flexible

MATERIALES AISLANTES Y CUBIERTA  
Materia prima virgen, sin material plástico reciclado

NÚMERO DE PARES  
4 pares trenzados / 8 conductores

IMPEDANCIA NOMINAL  
100 ohm

CONECTORES  
RJ45 macho 8P8C a RJ45 macho 8P8C

ASIGNACIÓN DE PINES  
T568B, conexión directa

### BENEFICIOS CLAVE

- Conductor multifilar de cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %; no utiliza...
- Cubierta, aislantes y bota fabricados con materia prima virgen, sin plástic...
- Cat6 UTP para redes Ethernet profesionales

### CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ CE DoC
- ✓ ISO 9001
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CNAS

### NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 13 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

## Cable de Parcheo Patch Cord RJ45 CAT6 UTP 3 Metros

SKU: KG-PC6-U-3M | Especificaciones técnicas - continuacion

### ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

#### LONGITUD

3 m

#### VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

Hasta 1 Gbps (1000BASE-T); retrocompatible con Ethernet de menor velocidad

#### FRECUENCIA NOMINAL

Hasta 250 MHz

#### NORMAS DE DISEÑO Y REFERENCIA

ANSI/TIA-568.2-D Cat6; ISO/IEC 11801 Clase E; IEEE 802.3ab / 802.3u

#### COMPATIBILIDAD POE

Compatible cuando el canal, calibre, longitud, temperatura y agrupamiento cumplen la edición aplicable de IEEE 802.3

#### COLORES DISPONIBLES

Blanco, azul, negro, gris, rojo, amarillo y verde

#### COMPATIBILIDAD

switches, routers, patch panels Cat6, cámaras IP, NVR, PCs y servidores

#### USO RECOMENDADO

Interior; el rendimiento final depende del canal completo y de una instalación conforme a categoría

#### ROHS

Restricción de sustancias peligrosas conforme a la declaración de cumplimiento aplicable

#### REACH SVHC

Evaluación de sustancias extremadamente preocupantes según la declaración vigente

#### CE DOC

Declaración de Conformidad CE del producto o familia aplicable

#### CNAS

Informe de ensayo emitido por laboratorio acreditado CNAS

#### ISO 9001

Sistema de gestión de calidad certificado del fabricante

### APLICACIONES

Racks y gabinetes de comunicaciones|Conexión entre paneles de parcheo, switches y equipos RJ45 con una longitud de 3 m que ayuda a reducir sobrantes y mantener el frente del rack ordenado. Redes LAN empresariales|Uso en redes LAN, racks, CCTV IP y puestos de trabajo, respetando la categoría del canal y las buenas prácticas de tendido y radio de curvatura. Cableado estructurado y CCTV IP|Interconexión de routers, NVR, cámaras IP, puntos de acceso, estaciones de trabajo y otros dispositivos Ethernet. Distribución e instalación profesional|Siete opciones de color facilitan estandarizar circuitos, documentar puertos y preparar inventario para instaladores, integradores y distribuidores.

### PRESENTACION Y EMPAQUE

Consulte la presentación comercial vigente.

### GARANTIA

Consulte las condiciones de garantía vigentes.