


Cable de Parcheo Patch Cord Slim RJ45 CAT6 UTP 3 Metros

Patch Cord Cat6 Slim KONGIA de 3 m, UTP, 28 AWG y conectores RJ45 8P8C. Fabricado con materia prima virgen y cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %, con rendimiento de hasta 250 MHz.

**TIPO DE PRODUCTO****Patch Cord Cat6 Slim RJ45****CATEGORÍA DE RED****Cat6****DISEÑO DEL CABLE****Slim**

SKU KG-PC6-U-SL-3M

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-PC6-U-SL-3M**TIPO DE PRODUCTO**
Patch Cord Cat6 Slim RJ45**CATEGORÍA DE RED**
Cat6**DISEÑO DEL CABLE**
Slim**BLINDAJE**
UTP**MATERIAL DEL CONDUCTOR**
Cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %; no CCA**CALIBRE DEL CONDUCTOR**
28 AWG multifilar flexible**MATERIALES AISLANTES Y CUBIERTA**
Materia prima virgen, sin material plástico reciclado**NÚMERO DE PARES**
4 pares trenzados / 8 conductores**IMPEDANCIA NOMINAL**
100 ohm**CONECTORES**
RJ45 macho 8P8C a RJ45 macho 8P8C**ASIGNACIÓN DE PINES**
T568B, conexión directa**BENEFICIOS CLAVE**

- Conductor multifilar de cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %; no utiliza...
- Cubierta, aislantes y bota fabricados con materia prima virgen, sin plástic...
- Cat6 UTP para redes Ethernet profesionales

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CE DoC
- ✓ CNAS
- ✓ ISO 9001

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 13 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Cable de Parcheo Patch Cord Slim RJ45 CAT6 UTP 3 Metros

SKU: KG-PC6-U-SL-3M | Especificaciones técnicas - continuación

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

LONGITUD

3 m

USO RECOMENDADO

Interior; el rendimiento final depende del canal completo y de una instalación conforme a categoría

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

Hasta 1 Gbps (1000BASE-T); retrocompatible con Ethernet de menor velocidad

ROHS

Restricción de sustancias peligrosas conforme a la declaración de cumplimiento aplicable

FRECUENCIA NOMINAL

Hasta 250 MHz

REACH SVHC

Evaluación de sustancias extremadamente preocupantes según la declaración vigente

NORMAS DE DISEÑO Y REFERENCIA

ANSI/TIA-568.2-D Cat6; ISO/IEC 11801 Clase E; IEEE 802.3ab / 802.3u

CE DOC

Declaración de Conformidad CE del producto o familia aplicable

COMPATIBILIDAD POE

Compatible cuando el canal, calibre, longitud, temperatura y agrupamiento cumplen la edición aplicable de IEEE 802.3

CNAS

Informe de ensayo emitido por laboratorio acreditado CNAS

COLORES DISPONIBLES

Blanco, azul, negro, gris, rojo, amarillo y verde

ISO 9001

Sistema de gestión de calidad certificado del fabricante

COMPATIBILIDAD

switches, patch panels Cat6, NVR, servidores y equipos RJ45

APLICACIONES

Racks y gabinetes de comunicaciones|Conexión entre paneles de parcheo, switches y equipos RJ45 con una longitud de 3 m que ayuda a reducir sobrantes y mantener el frente del rack ordenado. Redes LAN empresariales|Uso en racks densos, gabinetes murales y paneles de parcheo, respetando la categoría del canal y las buenas prácticas de tendido y radio de curvatura. Cableado estructurado y CCTV IP|Interconexión de routers, NVR, cámaras IP, puntos de acceso, estaciones de trabajo y otros dispositivos Ethernet. Distribución e instalación profesional|Siete opciones de color facilitan estandarizar circuitos, documentar puertos y preparar inventario para instaladores, integradores y distribuidores.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Consulte la presentación comercial vigente.

GARANTIA

Consulte las condiciones de garantía vigentes.