

Cable de Parcheo Patch Cord RJ45 CAT6A 10GbE FTP Blindado 10 Metros

Patch Cord Cat6A FTP Blindado KONGIA de 10 m, FTP blindado, 26 AWG y conectores RJ45 8P8C. Fabricado con materia prima virgen y cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %, con rendimiento de hasta 500 MHz y 10GBASE-T.

**TIPO DE PRODUCTO****Patch Cord Cat6A FTP Blindado RJ45****CATEGORÍA DE RED****Cat6A****DISEÑO DEL CABLE****Estándar blindado**

SKU KG-PC6A-F-10M

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-PC6A-F-10M**TIPO DE PRODUCTO**
Patch Cord Cat6A FTP Blindado RJ45**CATEGORÍA DE RED**
Cat6A**DISEÑO DEL CABLE**
Estándar blindado**BLINDAJE**
FTP blindado**MATERIAL DEL CONDUCTOR**
Cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %; no CCA**CALIBRE DEL CONDUCTOR**
26 AWG multifilar flexible**MATERIALES AISLANTES Y CUBIERTA**
Materia prima virgen, sin material plástico reciclado**NÚMERO DE PARES**
4 pares trenzados / 8 conductores**IMPEDANCIA NOMINAL**
100 ohm**CONECTORES**
RJ45 macho 8P8C a RJ45 macho 8P8C**ASIGNACIÓN DE PINES**
T568B, conexión directa**BENEFICIOS CLAVE**

- Conductor multifilar de cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %; no utiliza...
- Cubierta, aislantes y bota fabricados con materia prima virgen, sin plástic...
- Cat6A FTP blindado para 10GBASE-T y redes Ethernet

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ CE DoC
- ✓ ISO 9001
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CNAS

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 13 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Cable de Parcheo Patch Cord RJ45 CAT6A 10GbE FTP Blindado 10 Metros

SKU: KG-PC6A-F-10M | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

LONGITUD

10 m

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

Hasta 10 Gbps (10GBASE-T); retrocompatible con Ethernet de menor velocidad

FRECUENCIA NOMINAL

Hasta 500 MHz

NORMAS DE DISEÑO Y REFERENCIA

ANSI/TIA-568.2-D Cat6A; ISO/IEC 11801 Clase EA; IEEE 802.3an / 802.3ab

COMPATIBILIDAD POE

Compatible cuando el canal, calibre, longitud, temperatura y agrupamiento cumplen la edición aplicable de IEEE 802.3

COLORES DISPONIBLES

Blanco, azul, negro, gris, rojo, amarillo y verde

COMPATIBILIDAD

switches 10G, paneles Cat6A blindados, servidores y racks de comunicaciones

USO RECOMENDADO

Interior; el rendimiento final depende del canal completo y de una instalación conforme a categoría

ROHS

Restricción de sustancias peligrosas conforme a la declaración de cumplimiento aplicable

REACH SVHC

Evaluación de sustancias extremadamente preocupantes según la declaración vigente

CE DOC

Declaración de Conformidad CE del producto o familia aplicable

CNAS

Informe de ensayo emitido por laboratorio acreditado CNAS

ISO 9001

Sistema de gestión de calidad certificado del fabricante

APLICACIONES

Racks y gabinetes de comunicaciones|Conexión entre paneles de parcheo, switches y equipos RJ45 con una longitud de 10 m que ayuda a reducir sobrantes y mantener el frente del rack ordenado. Centros de datos y redes 10GbE|Uso en centros de datos y entornos con interferencia electromagnética, respetando la categoría del canal y las buenas prácticas de tendido y radio de curvatura. Entornos con interferencia eléctrica|Integración con patch panels y equipos blindados para mejorar la continuidad del apantallamiento y el control de EMI/RFI. Distribución e instalación profesional|Siete opciones de color facilitan estandarizar circuitos, documentar puertos y preparar inventario para instaladores, integradores y distribuidores.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Consulte la presentación comercial vigente.

GARANTIA

Consulte las condiciones de garantía vigentes.