

Cable de Parcheo Patch Cord Slim RJ45 CAT6A 10GbE UTP 10 Metros

Patch Cord Cat6A Slim KONGIA de 10 m, UTP, 28 AWG y conectores RJ45 8P8C. Fabricado con materia prima virgen y cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %, con rendimiento de hasta 500 MHz y 10GBASE-T.



TIPO DE PRODUCTO

Patch Cord Cat6A Slim RJ45

CATEGORÍA DE RED

Cat6A

DISEÑO DEL CABLE

Slim

SKU KG-PC6A-U-SL-10M

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-PC6A-U-SL-10M

TIPO DE PRODUCTO
Patch Cord Cat6A Slim RJ45

CATEGORÍA DE RED
Cat6A

DISEÑO DEL CABLE
Slim

BLINDAJE
UTP

MATERIAL DEL CONDUCTOR
Cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %; no CCA

CALIBRE DEL CONDUCTOR
28 AWG multifilar flexible

MATERIALES AISLANTES Y CUBIERTA
Materia prima virgen, sin material plástico reciclado

NÚMERO DE PARES
4 pares trenzados / 8 conductores

IMPEDANCIA NOMINAL
100 ohm

CONECTORES
RJ45 macho 8P8C a RJ45 macho 8P8C

ASIGNACIÓN DE PINES
T568B, conexión directa

BENEFICIOS CLAVE

- Conductor multifilar de cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %; no utiliza...
- Cubierta, aislantes y bota fabricados con materia prima virgen, sin plástic...
- Cat6A UTP para 10GBASE-T y redes Ethernet

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CE DoC
- ✓ CNAS
- ✓ ISO 9001

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 8 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Cable de Parcheo Patch Cord Slim RJ45 CAT6A 10GbE UTP 10 Metros

SKU: KG-PC6A-U-SL-10M | Especificaciones técnicas - continuación

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

LONGITUD

10 m

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

Hasta 10 Gbps (10GBASE-T); retrocompatible con Ethernet de menor velocidad

FRECUENCIA NOMINAL

Hasta 500 MHz

NORMAS DE DISEÑO Y REFERENCIA

ANSI/TIA-568.2-D Cat6A; ISO/IEC 11801 Clase EA; IEEE 802.3an / 802.3ab

COMPATIBILIDAD POE

Compatible cuando el canal, calibre, longitud, temperatura y agrupamiento cumplen la edición aplicable de IEEE 802.3

COLORES DISPONIBLES

Blanco, azul, negro, gris, rojo, amarillo y verde

COMPATIBILIDAD

switches 10G, paneles de parcheo Cat6A, servidores, SAN/NAS y racks

USO RECOMENDADO

Interior; el rendimiento final depende del canal completo y de una instalación conforme a categoría

APLICACIONES

Racks y gabinetes de comunicaciones: Conexión entre paneles de parcheo, switches y equipos RJ45 con una longitud de 10 m que ayuda a reducir sobrantes y mantener el frente del rack ordenado. Centros de datos y redes 10GbE: Uso en racks de alta densidad y enlaces 10GBASE-T, respetando la categoría del canal y las buenas prácticas de tendido y radio de curvatura. Cableado estructurado y CCTV IP: Interconexión de routers, NVR, cámaras IP, puntos de acceso, estaciones de trabajo y otros dispositivos Ethernet. Distribución e instalación profesional: Siete opciones de color facilitan estandarizar circuitos, documentar puertos y preparar inventario para instaladores, integradores y distribuidores

PRESENTACION Y EMPAQUE

Consulte la presentación comercial vigente.

GARANTIA

Consulte las condiciones de garantía vigentes.