

Mini Patch Cord Cat6A Ultra Slim UTP 10GbE, 5 m

Mini Patch Cord Cat6A Ultra Slim KONGIA de 5 m, UTP, 30 AWG y conectores RJ45 8P8C. Fabricado con materia prima virgen y cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %, con rendimiento de hasta 550 MHz y 10GBASE-T.



TIPO DE PRODUCTO

Mini Patch Cord Cat6A Ultra Slim RJ45

CATEGORÍA DE RED

Cat6A

DISEÑO DEL CABLE

Mini Ultra Slim

SKU KG-PC6A-U-USL-5M

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-PC6A-U-USL-5M

TIPO DE PRODUCTO
Mini Patch Cord Cat6A Ultra Slim RJ45

CATEGORÍA DE RED
Cat6A

DISEÑO DEL CABLE
Mini Ultra Slim

BLINDAJE
UTP

MATERIAL DEL CONDUCTOR
Cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %; no CCA

CALIBRE DEL CONDUCTOR
30 AWG multifilar flexible

MATERIALES AISLANTES Y CUBIERTA
Materia prima virgen, sin material plástico reciclado

NÚMERO DE PARES
4 pares trenzados / 8 conductores

IMPEDANCIA NOMINAL
100 ohm

CONECTORES
RJ45 macho 8P8C a RJ45 macho 8P8C

ASIGNACIÓN DE PINES
T568B, conexión directa

BENEFICIOS CLAVE

- Conductor multifilar de cobre libre de oxígeno (OFC) 99,99 %; no utiliza...
- Cubierta, aislantes y bota fabricados con materia prima virgen, sin plástic...
- Cat6A UTP para 10GBASE-T y redes Ethernet

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ CE DoC
- ✓ ISO 9001
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CNAS

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 19 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Mini Patch Cord Cat6A Ultra Slim UTP 10GbE, 5 m

SKU: KG-PC6A-U-USL-5M | Especificaciones técnicas - continuación

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

LONGITUD

5 m

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

Hasta 10 Gbps (10GBASE-T); retrocompatible con Ethernet de menor velocidad

FRECUENCIA NOMINAL

Hasta 550 MHz

NORMAS DE DISEÑO Y REFERENCIA

ANSI/TIA-568.2-D Cat6A; ISO/IEC 11801 Clase EA; IEEE 802.3an / 802.3ab

COMPATIBILIDAD POE

Compatible cuando el canal, calibre, longitud, temperatura y agrupamiento cumplen la edición aplicable de IEEE 802.3

COLORES DISPONIBLES

Blanco, azul, negro, gris, rojo, amarillo y verde

COMPATIBILIDAD

switches 10G, paneles de parcheo Cat6A, servidores y equipos de red RJ45

USO RECOMENDADO

Interior; el rendimiento final depende del canal completo y de una instalación conforme a categoría

ROHS

Restricción de sustancias peligrosas conforme a la declaración de cumplimiento aplicable

REACH SVHC

Evaluación de sustancias extremadamente preocupantes según la declaración vigente

CE DOC

Declaración de Conformidad CE del producto o familia aplicable

CNAS

Informe de ensayo emitido por laboratorio acreditado CNAS

ISO 9001

Sistema de gestión de calidad certificado del fabricante

CATEGORÍA

Cat6A

CONSTRUCCIÓN

UTP (sin blindaje)

CONECTOR

RJ45 macho 8P8C a RJ45 macho 8P8C

APLICACIONES

Racks y gabinetes de comunicaciones|Conexión entre paneles de parcheo, switches y equipos RJ45 con una longitud de 5 m que ayuda a reducir sobrantes y mantener el frente del rack ordenado. Centros de datos y redes 10GbE|Uso en racks y gabinetes de muy alta densidad, respetando la categoría del canal y las buenas prácticas de tendido y radio de curvatura. Cableado estructurado y CCTV IP|Interconexión de routers, NVR, cámaras IP, puntos de acceso, estaciones de trabajo y otros dispositivos Ethernet. Distribución e instalación profesional|Siete opciones de color facilitan estandarizar circuitos, documentar puertos y preparar inventario para instaladores, integradores y distribuidores.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Consulte la presentación comercial vigente.

GARANTIA

Consulte las condiciones de garantía vigentes.