

Acoplador RJ45 Hembra a Hembra Cat6 UTP sin Blindaje IP67, Blanco

Cableado Estructurado / Conectores impermeables

Acoplador impermeable RJ45 hembra a hembra UTP sin blindaje para Cat6/Cat5e/Cat5. Carcasa ABS, protección declarada IP67 y formato de 105 x 21 mm. Blanco, en paquetes de 1, 2, 3 o 5 unidades.



ACOPLADOR RJ45 IMPERMEABLE
BLANCO · UTP SIN BLINDAJE
IP67 · Cat6 / Cat5e / Cat5



Disponible en paquetes de 1, 2, 3 o 5 unidades

KG-RJ45-CP-C6-U-IP67-WH

Modelo KONGIA
KG-RJ45-CP-C6-U-IP67-WH

Tipo
Acoplador recto RJ45 hembra a hembra para prolongación de cable Ethernet

Interfaz
2 puertos RJ45 hembra, 8P8C

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-RJ45-CP-C6-U-IP67-WH
Modelo KONGIA	KG-RJ45-CP-C6-U-IP67-WH
Tipo	Acoplador recto RJ45 hembra a hembra para prolongación de cable Ethernet
Interfaz	2 puertos RJ45 hembra, 8P8C
Blindaje	UTP, sin blindaje; no proporciona continuidad de pantalla STP
Compatibilidad de cable	Cat6 / Cat5e / Cat5 con conectores RJ45 compatibles
Velocidad de referencia	Hasta 1000 Mbps en enlaces Gigabit compatibles; rendimiento según categoría, longitud total y equipos
PoE	Paso de alimentación PoE en instalaciones compatibles; potencia y clase máxima a confirmar
Protección declarada	IP67 con todas las juntas colocadas y cierres correctamente ajustados
Carcasa	ABS

PARAMETRO	DETALLE
Contactos	8 contactos con recubrimiento de níquel, según la referencia comercial
Estructura interna	Acoplador pasivo con placa de circuito integrada
Longitud aproximada	105 mm
Ancho/diámetro exterior de referencia	21 mm; medida del cuerpo, no del cable
Tolerancias	Dimensiones orientativas obtenidas por medición manual en el material suministrado
Color	Blanco
Presentaciones	Paquetes de 1, 2, 3 o 5 unidades del mismo color
Unidad de pedido	Paquete de la presentación seleccionada
Sellado	Juntas y sellos interiores de cable en ambos extremos, con manguitos roscados y tuercas de cierre
Montaje	Conexión de cables RJ45 terminados mediante cierre roscado; compruebe previamente el paso del conector
Compatibilidad mecánica	Conectores sin bota voluminosa; una bota moldeada puede impedir el paso y el cierre
Diámetro de cable admitido	No especificado; verificar el ajuste del sello con el cable real
Uso previsto	Uniones de red LAN y cámaras IP/CCTV en exteriores o lugares húmedos con montaje adecuado
Limitación de extensión	Unión pasiva: no amplifica ni regenera la señal ni aumenta el alcance admisible del enlace Ethernet
Contenido	Cantidad seleccionada de conjuntos completos de acoplador con elementos de cierre y sellado; cables no incluidos
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

RJ45 hembra a hembra: Une dos cables Ethernet terminados para facilitar una extensión o reparación del enlace.

UTP sin blindaje: Configuración no apantallada para Cat6, Cat5e y Cat5 compatibles.

Protección IP67: Carcasa y juntas protegen la unión cuando el conjunto queda completamente cerrado y sellado.

Gigabit y PoE compatibles: Paso de datos y alimentación en enlaces compatibles, sujeto a las características del cableado y equipos.

Cierre roscado: Manguitos, juntas y tuercas fijan el cable y ayudan a mantener el sello de la unión.

Cuatro presentaciones: Disponible en blanco en paquetes de 1, 2, 3 o 5 unidades.

Formato compacto: Dimensiones de referencia de 105 x 21 mm para ubicar la unión cerca del punto de conexión.

APLICACIONES

Cámaras IP en exteriores | Unión de cables de red cerca de cámaras tipo bullet o puntos de instalación expuestos a humedad, con cierre y sellado correctos.

Mantenimiento de CCTV | Sustitución o prolongación de un tramo con conectores RJ45 compatibles sin cambiar todo el recorrido.

Enlaces LAN en zonas húmedas | Protección de una unión Ethernet frente al polvo y la humedad dentro del alcance declarado y con montaje adecuado.

Instalaciones por lotes | Selección de paquetes de 1, 2, 3 o 5 unidades para atender varios puntos de conexión.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Cada unidad comprende un acoplador RJ45 hembra a hembra con sus elementos de cierre y sellado para ambos extremos. Seleccione un paquete de 1, 2, 3 o 5 unidades del mismo color. La cantidad del pedido se expresa en paquetes; por ejemplo, 2 paquetes de 5 unidades contienen 10 acopladores. Cables, cámaras y equipos ilustrados no incluidos.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant