

Acoplador Cat6 Blindado IP68 de 105 mm, RJ45 Hembra (8P8C) a RJ45 Hembra (8P8C), PA66

Cableado Estructurado / Conectores impermeables

Acoplador Cat6 STP de 105 mm con dos puertos RJ45 hembra 8P8C, carcasa PA66 y juntas verdes. Protección IP68 con cierre completo; las piezas se pasan por el cable antes de crimpar el plug.



ACOPLADOR RJ45 IMPERMEABLE

Cat6 • STP blindado • IP68



Protección con montaje y cierre completos.

KG-RJ45-CP-C6-WP-M20-A

Código de producto
KG-RJ45-CP-C6-WP-M20-A

Marca comercial
KONGIA

Tipo de producto
Acoplador impermeable en línea, versión compacta de 105 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-RJ45-CP-C6-WP-M20-A
Código de producto	KG-RJ45-CP-C6-WP-M20-A
Marca comercial	KONGIA
Tipo de producto	Acoplador impermeable en línea, versión compacta de 105 mm
Categoría de red	Cat6
Interfaz de Conexión	RJ45 Hembra (8P8C) a RJ45 Hembra (8P8C)
Contactos	8 por puerto RJ45
Blindaje	STP, según la identificación del producto en la ficha de referencia
Material de la carcasa	Nylon PA66
Forma	Cilíndrica
Color	Carcasa negra y juntas exteriores verdes

PARAMETRO	DETALLE
Sistema de cierre	Carcasas y tuercas roscadas en ambos extremos
Elementos de sellado	Juntas anulares e insertos de goma
Grado de protección	IP68 con el conjunto completamente ensamblado y sellado sobre cables compatibles
Condiciones de protección	No cubre puertos abiertos ni montaje incompleto; no equivale a inmersión ilimitada o lavado a presión
Longitud total	105 mm, según el dibujo suministrado
Longitud del módulo central	29 mm, según el dibujo suministrado
Preparación del cable	Pasar tuerca, inserto de sellado y carcasa antes de crimpar el plug RJ45
Terminación	Plug RJ45 crimpado en el cable, conectado al módulo hembra; sin terminales IDC en el acoplador
Montaje	Unión en línea entre dos cables Ethernet; no es un módulo Keystone
Compatibilidad	Cables y plugs RJ45 8P8C compatibles con el espacio de la carcasa y el ajuste del sello sobre la cubierta
Continuidad del blindaje	Usar cable y plugs blindados compatibles y mantener la puesta a tierra del sistema
Unidad de venta	1 conjunto completo
Dimensiones del empaque individual	11 x 3 x 3 cm
Peso bruto por unidad empacada	0,040 kg
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Formato compacto de 105 mm: Una referencia propia para uniones Ethernet en línea, con carcasa negra y juntas verdes.

Dos puertos RJ45 hembra: Interconexión Cat6 de ocho contactos para plugs previamente crimpados en cada cable.

Protección IP68: Cierre roscado, juntas anulares e insertos de goma requiere montaje y sellado correctos.

Carcasa de nylon PA66: Envolvente protectora separable para acceder al módulo central durante el montaje.

Montaje con secuencia definida: Primero se pasan las piezas por el cable y después se crimpa el plug RJ45.

Presentación individual: Conjunto completo en empaque de 11 x 3 x 3 cm y 40 g de peso bruto.

APLICACIONES

Videovigilancia y CCTV | Unión de cables Ethernet en puntos de conexión con exposición a polvo y humedad, con el conjunto correctamente sellado.

Redes de comunicación | Empalmes pasivos en línea para equipos RJ45 y mantenimiento de instalaciones.

Integración de equipos | Conexión Ethernet de routers, impresoras y equipos compatibles con preparación del cable durante el montaje.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 acoplador completo con módulo RJ45 hembra a hembra, dos carcasas protectoras, dos tuercas de cierre, insertos de goma y juntas de sellado. Empaque individual: 11 x 3 x 3 cm. Peso bruto: 0,040 kg. No incluye cable Ethernet, plugs RJ45 ni herramienta de crimpado.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / IP68