

Acoplador Keystone RJ45 Cat6A Blindado, RJ45 Hembra (8P8C) a RJ45 Hembra (8P8C), PC y Cubierta Metálica

Cableado Estructurado / Acopladores y adaptadores

Acoplador Keystone KONGIA Cat6A blindado, RJ45 hembra a hembra 8P8C, con cuerpo interior de PC de alta resistencia, cubierta metálica y pestaña de plástico. Une dos patch cords sin herramientas de terminación.



KG-RJ45-CP-C6A-S-PC

Código de producto

KG-RJ45-CP-C6A-S-PC

Tipo de producto

Acoplador Keystone RJ45 blindado, hembra a hembra

Categoría

Cat6A

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-RJ45-CP-C6A-S-PC
Código de producto	KG-RJ45-CP-C6A-S-PC
Tipo de producto	Acoplador Keystone RJ45 blindado, hembra a hembra
Categoría	Cat6A
Modelo de referencia del proveedor	IW-CP-6A-F
Material del cuerpo interior	PC (policarbonato) de alta resistencia
Material de la cubierta exterior	Metal blindado; aleación no especificada en la ficha
Sistema de montaje	Formato Keystone con pestaña de plástico
Blindaje	Cubierta metálica para sistemas FTP/STP compatibles
Dimensiones del cuerpo	30 x 16,1 x 14,6 mm, según imagen dimensional del proveedor
Contactos	Bronce fosforado con recubrimiento de oro

PARAMETRO	DETALLE
Espesor del recubrimiento de oro	>= 50 uin (micropulgadas), según la ficha del proveedor
Durabilidad del conector	>= 1000 ciclos de inserción y extracción, según el proveedor
Normas de cumplimiento	TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 60603-7, indicadas en la ficha del proveedor
Compatibilidad de cables	Patch cords con plugs RJ45 8P8C de categoría Cat6A; mantener componentes y blindaje compatibles en todo el canal
Instalación	Plug-and-play; sin herramienta de impacto ni terminación de conductores en IDC
Acabado mostrado	Metal plateado con interior y pestaña negros
Temperatura de operación	?20 °C a +70 °C
Temperatura de almacenamiento	?40 °C a +85 °C
Humedad de operación	5-95 % HR, sin condensación
Compatibilidad mecánica	Verificar abertura, retención, profundidad y espacio para los plugs en placas y paneles Keystone
Alcance de las prestaciones	La categoría del acoplador no eleva la del canal; verificar componentes, longitud y ensayos del enlace completo
Continuidad del blindaje	Utilizar cables y plugs blindados compatibles y la puesta a tierra prevista para el sistema
Interfaz de Conexión	RJ45 Hembra (8P8C) a RJ45 Hembra (8P8C)Garantía: 5 años

BENEFICIOS CLAVE

RJ45 hembra a hembra: Dos puertos 8P8C para unir cables preterminados sin rehacer sus conexiones.

PC y cubierta metálica: Cuerpo interior de policarbonato, blindaje metálico y pestaña de plástico.

Formato Keystone: Cuerpo de 30 x 16,1 x 14,6 mm

verificar el ajuste y el espacio disponible.

Contactos y durabilidad: Bronce fosforado dorado y >= 1000 ciclos, según la ficha del proveedor.

Tres categorías independientes: Cat5e, Cat6 y Cat6A con imágenes y SKU propios.

APLICACIONES

Interconexión de patch cords | Unión de cables ya terminados con conectores RJ45 compatibles.

Placas y paneles modulares | Montaje en aberturas Keystone con dimensiones y retención compatibles.

Mantenimiento de puertos | Sustitución de cables sin rehacer la terminación del tramo contiguo.

Sistemas blindados | Conservación de la pantalla y puesta a tierra prevista en el diseño.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 acoplador en empaque individual. No incluye cables, placa de pared ni panel.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant