

Acoplador Pasamuros Compacto Cat6A Blindado STP IP68 M23, RJ45 Hembra (8P8C) a RJ45 Hembra (8P8C), 30 mm

Cableado Estructurado / Conectores impermeables

Acoplador pasamuros Cat6A STP de 30 mm con puertos RJ45 hembra 8P8C, tuerca, junta y tapa con retención. Hasta 10 Gbps / 500 MHz. IP68 con montaje y cierre adecuados; sin carcasa posterior larga.



PASAMUROS COMPACTO
IMPERMEABLE

Cat6A • STP blindado • IP68



Protección con montaje y cierre completos.

KG-RJ45-IW-C6A-S-CP-30

Código de producto
 KG-RJ45-IW-C6A-S-CP-30

Tipo de producto
 Acoplador pasamuros compacto para panel

Categoría de red
 Cat6A

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-RJ45-IW-C6A-S-CP-30
Código de producto	KG-RJ45-IW-C6A-S-CP-30
Tipo de producto	Acoplador pasamuros compacto para panel
Categoría de red	Cat6A
Blindaje	STP / Blindado
Interfaz de Conexión	RJ45 Hembra (8P8C) a RJ45 Hembra (8P8C)
Número de contactos	8 por puerto RJ45
Velocidad y ancho de banda	Hasta 10 Gbps / 500 MHz; sujetos al desempeño del canal completo
Formato indicado	M23
Longitud del cuerpo	30 mm, según el dibujo dimensional
Cota frontal mostrada	23 mm; no constituye un plano de perforación

PARAMETRO	DETALLE
Esesor de la pieza de fijación mostrada	5,5 mm; no equivale al espesor máximo admisible del panel
Material de la carcasa	Nylon PA66 estabilizado frente a UV
Clasificación del material indicada	UL94 V-2; clasificación del material, no certificación UL del producto completo
Material de los contactos	Aleación de cobre; bronce fosforado con recubrimiento de oro según la descripción suministrada
Color	Cuerpo negro con junta naranja
Tapa protectora	Roscada, con tira de retención
Montaje	Pasamuros / panel, fijación mediante tuerca roscada y junta
Terminación	Conexión de plugs RJ45 preterminados; sin ponchado IDC en el módulo
Configuración posterior	Puerto RJ45 sin carcasa larga ni prensaestopa incluidos
Grado de protección	IP68 con montaje y cierre compatibles correctamente sellados
Alcance del sellado	El puerto abierto o conectado a un plug convencional sin cierre estanco no constituye una unión IP68; proteger la cara posterior dentro de la envolvente
Temperatura de operación indicada	?40 °C a +105 °C
Corriente nominal del componente	1,5 A
Tensión nominal del componente	125 V
Alcance eléctrico	Datos del componente; no autorizan alimentación de red en RJ45 ni acreditan una clase PoE
Unidad de venta	1 conjunto
Dimensiones del empaque individual	6 x 5 x 5 cm
Peso bruto por unidad empacada	0,050 kg
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Cuerpo corto de 30 mm: Formato pasamuros para integrar una interfaz RJ45 en paneles con espacio posterior limitado.

Cat6A / 10 Gbps / 500 MHz: Acoplamiento pasivo para canales Ethernet compatibles

no amplifica ni regenera la señal.

Blindaje STP: Estructura metálica del módulo para instalaciones con cable, plugs y puesta a tierra compatibles.

Tapa con retención: La tapa roscada permanece unida al módulo y permite cubrir el puerto cuando no se utiliza.

Fijación con tuerca: Montaje mediante rosca y junta, sin terminación IDC en el acoplador.

Carcasa de nylon PA66: Cuerpo negro con junta naranja y protección IP68 bajo condiciones de montaje y cierre adecuados.

APLICACIONES

Paneles de equipos | Interfaz RJ45 pasamuros en envolventes con espacio posterior limitado y mecanizado compatible.

Videovigilancia y comunicaciones | Conexiones Ethernet de cajas y equipos con cierre frontal y protección posterior adecuados.

Gabinets y salas de red | Puertos de interconexión o servicio para equipos Ethernet, manteniendo el blindaje del canal.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 acoplador pasamuros Cat6A con tapa roscada y tira de retención, tuerca de fijación y junta de sellado. Empaque individual: 6 x 5 x 5 cm. Peso bruto: 0,050 kg. No incluye placa de pared, carcasa posterior larga, prensaestopa, cables Ethernet ni equipos mostrados en las imágenes.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / IP68