

Acoplador de Panel Cat6A Blindado STP IP68 M23, RJ45 Hembra (8P8C) a RJ45 Hembra (8P8C), con Tapa

Cableado Estructurado / Conectores impermeables

Acoplador Cat6A STP para panel, con puertos RJ45 hembra 8P8C, tapa roscada con retención y carcasa PA66. Formato M23, 77 x 25 mm y protección IP68 con cierre y sellado completos.



ACOPLADOR DE PANEL IMPERMEABLE

Cat6A • STP blindado • IP68



Protección con montaje y cierre completos.

KG-RJ45-IW-C6A-S-CP

Código de producto
KG-RJ45-IW-C6A-S-CP

Tipo de producto
Acoplador RJ45 impermeable para montaje en panel

Categoría de red
Cat6A

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-RJ45-IW-C6A-S-CP
Código de producto	KG-RJ45-IW-C6A-S-CP
Tipo de producto	Acoplador RJ45 impermeable para montaje en panel
Categoría de red	Cat6A
Blindaje	STP / Blindado
Interfaz de Conexión	RJ45 Hembra (8P8C) a RJ45 Hembra (8P8C)
Número de contactos	8 por puerto RJ45
Velocidad de transmisión	Hasta 10 Gbps; depende del canal completo
Formato indicado	M23
Dimensiones del conjunto	77 x 25 mm (largo x ancho indicado en el dibujo)
Longitud de la carcasa posterior	52 mm, según el dibujo

PARAMETRO	DETALLE
Material de la carcasa	Nylon PA66
Material de los contactos	Cobre
Color	Negro con junta naranja
Tapa protectora	Roscada, con tira de retención
Sistema de montaje	Fijación roscada para panel; junta frontal y cierre posterior con prensaestopa
Abertura de paso mostrada	14,5 mm; comprobar el paso del plug completo y su bota
Abertura del inserto de sellado mostrada	7,5 mm; corresponde a una medida del inserto, no a un rango de cable homologado
Grado de protección	IP68 con montaje, sellado y cierre compatibles completos
Protección frontal	Cerrar la tapa cuando no se utilice; un plug RJ45 convencional conectado en un puerto abierto no constituye por sí solo una unión IP68
Continuidad del blindaje	Usar cable y plugs blindados compatibles y mantener la puesta a tierra del sistema
Corriente nominal del componente	1,5 A
Tensión nominal del componente	125 V
Alcance eléctrico	Valores del componente; no autorizan tensión de red en RJ45 ni acreditan una clase PoE
Unidad de venta	1 conjunto completo
Dimensiones del empaque individual	15 x 10 x 3 cm
Peso bruto por unidad empacada	0,050 kg
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Montaje en panel M23: Interfaz RJ45 accesible en la cara del panel y conexión posterior protegida por carcasa y prensaestopa.

Cat6A blindado STP: Conexión de ocho contactos para enlaces Ethernet de hasta 10 Gbps, según el desempeño de todos los componentes del canal.

Tapa con retención: Cierre roscado unido al cuerpo para cubrir el puerto cuando no está conectado.

Protección IP68: Junta y elementos de cierre para un conjunto correctamente montado y sellado.

Cuerpo compacto PA66: Envoltente de nylon negro de 77 x 25 mm con junta naranja.

Presentación para integración: Conjunto individual de 50 g de peso bruto, adecuado para la preparación de proyectos y repuestos.

APLICACIONES

Paneles y envoltentes | Integración de un puerto RJ45 en una superficie compatible con fijación y sellado adecuados.

Videovigilancia IP | Conexiones Ethernet de equipos y cajas de CCTV, protegiendo el puerto y los pasos de cable.

Redes de comunicación | Interfaz de servicio o interconexión para equipos Ethernet, con cierre frontal compatible en ambientes expuestos.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 conjunto con módulo RJ45 hembra a hembra, fijación roscada para panel, carcasa posterior, tuerca de prensaestopa, inserto de sellado, junta y tapa protectora con tira de retención. Empaque individual: 15 x 10 x 3 cm. Peso bruto: 0,050 kg. No incluye cables, plugs RJ45, placa de pared ni equipos mostrados en las imágenes.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / IP68