

Adaptador RJ45 Pasivo en T, 1 a 2 - Estándar / Blindado

Cableado Estructurado / Acopladores y adaptadores

Adaptador pasivo con 3 puertos RJ45 hembra. Estándar o blindado, venta por unidad. Uso en pareja según esquema: 2 puertos LAN de origen y cable de 8 hilos; verificar compatibilidad.



ADAPTADOR RJ45 Versión estándar

1 a 2 · Pasivo



3 puertos hembra · Carcasa ABS



1 unidad por bolsa

KG-RJ45-SP-1T2

KG-RJ45-SP-1T2

Modelo KONGIA

KG-RJ45-SP-1T2

Tipo

Adaptador pasivo RJ45 en T, 1 a 2

Interfaces

3 puertos RJ45 hembra 8P8C; uno en el extremo estrecho y dos en el opuesto

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-RJ45-SP-1T2
Modelo KONGIA	KG-RJ45-SP-1T2
Tipo	Adaptador pasivo RJ45 en T, 1 a 2
Interfaces	3 puertos RJ45 hembra 8P8C; uno en el extremo estrecho y dos en el opuesto
Versiones	Estándar (STD) y blindada (S), seleccionables
Carcasa	ABS, color negro
Contactos	Cobre libre de oxígeno niquelado, según el proveedor
Dimensiones de referencia	Aprox. 43,2 x 36,9 x 21 mm; otra imagen del proveedor indica 42 x 35 x 20 mm. Confirmar medidas si el espacio es crítico
Alimentación	Pasivo, sin fuente externa
Conexión	Insertión RJ45 con retención por pestaña
Uso en pareja	Según el esquema del proveedor: dos adaptadores compatibles, dos puertos LAN de origen y un cable común de 8 hilos

PARAMETRO	DETALLE
Verificación del enlace	Comprobar distribución de pines y compatibilidad antes de usar dos equipos simultáneamente; el proveedor no aporta pinout ni ensayo del modelo
Velocidad nominal	No confirmada para este modelo; no se declara Gigabit
PoE	Compatibilidad, estándar y potencia no confirmados; no se declara PoE universal
Limitación	No sustituye a un switch, no crea un segundo enlace a partir de un único puerto LAN y no regenera la señal
Presentación	1 adaptador de la versión elegida por bolsa OPP
Unidad de venta	Unidad; una instalación en pareja requiere comprar 2 unidades
Contenido	1 adaptador; cables, router y equipos no incluidos

BENEFICIOS CLAVE

Tres conexiones hembra: Formato T con una toma frente a dos tomas RJ45.

Dos versiones: Estándar y blindada, con selección de referencia y precio.

Carcasa compacta: ABS negro y contactos de cobre niquelado, según el proveedor.

Sin alimentación: Adaptador pasivo sin fuente ni configuración electrónica.

Instalación en pareja: Dos adaptadores y dos puertos LAN de origen según el esquema suministrado; comprobar compatibilidad.

Venta individual: Cada bolsa contiene una unidad de la versión elegida.

APLICACIONES

Cableado existente | Aprovechamiento de un tramo de ocho hilos mediante un par de adaptadores compatibles y dos conexiones LAN independientes.

Oficina y hogar | Conexión de dos equipos siguiendo el esquema del proveedor y verificando la asignación de pines.

LAN e IPTV | El esquema del proveedor muestra dos servicios de origen separados; requiere verificar compatibilidad del operador y de los adaptadores.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Una bolsa OPP con 1 adaptador de la versión seleccionada. Para el esquema en pareja se necesitan 2 unidades. Cables Ethernet, router y equipos ilustrados no incluidos.