

Módulo Jack Keystone CAT6 Punchdown, con Terminación en Ángulo 180° tipo 110, Color Blanco

El Módulo Jack Keystone CAT6 Punchdown KONGIA cuenta con bloque IDC vertical en 180° compatible con herramientas de impacto estándar tipo 110 y Krone. Cumple con los requerimientos de ancho de banda Gigabit de hasta 250 MHz, ofreciendo fijación robusta y...



INTERFAZ DE CONEXIÓN

Interfaz RJ45 CAT6, 8P8C
(compatible con plugs RJ45)

ESQUEMA DE CABLEADO

Estándar de cableado T568A /
T568B

TIPO DE TERMINACIÓN / MONTA

Montaje de impacto
(Punchdown) tipo 110
SKU: KJ-6-PD-180

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KJ-6-PD-180

INTERFAZ DE CONEXIÓN
Interfaz RJ45 CAT6, 8P8C (compatible con plugs RJ45)

ESQUEMA DE CABLEADO
Estándar de cableado T568A / T568B

TIPO DE TERMINACIÓN / MONTAJE
Montaje de impacto (Punchdown) tipo 110

ÁNGULO DE TERMINACIÓN
Terminación ángulo 180° tipo 110

TIPO DE BLINDAJE
Sin blindaje

MATERIAL DE CONTACTO
Pin de sello de fósforo bronce con zona de contacto chapada en oro

MATERIAL DE CONTACTO IDC
Pin de sello de fósforo estañado

MATERIAL DEL CUERPO
Termoplástico con retardo de flama

ANCHO DE BANDA OBJETIVO
Hasta 250 MHz

RENDIMIENTO DE RED
Red: 10/100/1000BASE-T

CALIBRE COMPATIBLE
Calibre 22-26 AWG

BENEFICIOS CLAVE

- Contactos con Chapado en Oro: Pines de fósforo-bronce con recubrimien...
- Bloque de Conexión IDC de Alta Retención: Terminales estañadas que...
- Terminación en Ángulo de 180°: Diseño compacto vertical que optimiza e...

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ NSI/TIA-568.2-D
- ✓ ISO/IEC 11801
- ✓ RoHS

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 1 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Módulo Jack Keystone CAT6 Punchdown, con Terminación en Ángulo 180° tip

SKU: KJ-6-PD-180 | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

PRESENTACIÓN Y EMPAQUE

Bolsa individual

APLICACIONES

Placas de Pared y Cajas de Superficie (Faceplates) | Terminación modular estándar en puestos de trabajo, oficinas corporativas, aulas y salas de juntas en placas frontales de 1, 2, 4 y 6 puertos. Paneles de Parcheo Modulares (Patch Panels Vacíos) | Integración en racks de 19 pulgadas para centros de cableado, sites de telecomunicaciones y centros de datos de alta densidad (24 y 48 puertos en 1U/2U). Sistemas de Seguridad CCTV y Puntos de Acceso Wi-Fi | Alimentación y transmisión continua para cámaras IP de alta resolución, domos PTZ y Access Points corporativos con soporte PoE/PoE++.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Bolsa individual

GARANTIA

Consulte las condiciones de garantía vigentes.