

Jack Keystone Cat6A Sin Blindaje (UTP), Sin Herramienta de Impacto (Toolless) a 180°, Blanco y Negro

Cableado Estructurado / Jacks Keystone

Jack Keystone KONGIA Cat6A UTP con terminación sin herramienta de impacto a 180°. Incorpora puerto RJ45 hembra 8P8C, frente blanco y cierre posterior negro de presión, con guía desmontable T568A/T568B para conductores de 22-26 AWG.



JACK KEYSTONE CAT6A

UTP · Sin herramienta de impacto · 180°



Blanco y negro

KJ-6A-TL-180

KJ-6A-TL-180

Código de producto
KJ-6A-TL-180

Tipo de producto
Jack Keystone UTP sin herramienta de impacto

Categoría
Cat6A

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KJ-6A-TL-180
Código de producto	KJ-6A-TL-180
Tipo de producto	Jack Keystone UTP sin herramienta de impacto
Categoría	Cat6A
Blindaje	Sin blindaje (UTP)
Terminación	Cierre de presión sobre IDC, sin herramienta de impacto
Ángulo de terminación	180°
Interfaz frontal	RJ45 hembra, 8P8C
Carcasa	Plástico
Acabado mostrado	Frente blanco y cuerpo posterior negro

PARAMETRO	DETALLE
Otros colores del proveedor	Blanco marfil, gris oscuro, negro y personalización bajo consulta; no se ofrecen variantes de color adicionales en esta ficha
Contactos RJ45	Bronce fosforado chapado en oro
Terminales IDC	Bronce fosforado
Calibre compatible	22-26 AWG
Durabilidad de conexión	>= 1000 ciclos de inserción y extracción según el proveedor
Esquema de cableado	T568A / T568B
Compatibilidad de cables	Par trenzado Cat3, Cat5e, Cat6, Cat6A y Cat7, sujeto al ajuste de conductor y aislamiento
Alcance de compatibilidad	El módulo mantiene su categoría Cat6A; la conexión física de un cable de otra categoría no eleva el desempeño del canal ni conserva su blindaje
Normas de cumplimiento	TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:2017
Temperatura de operación	?40 °C a +70 °C
Temperatura de almacenamiento	?50 °C a +85 °C
Humedad de operación	5 % a 95 % HR, sin condensación
Montaje	Aberturas Keystone con dimensiones, retención y profundidad compatibles
Compatibilidad con paneles KONGIA	No sustituye los bloques multipuerto desmontables de los paneles precargados IDC 110
Desempeño de la instalación	Depende del canal completo, longitud, componentes y terminaciones
verificar el enlace instaladoGarantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Cierre sin herramienta de impacto: La guía ordena los pares y el cierre posterior los asienta en los contactos IDC. Preparar y recortar el cable según las instrucciones del proveedor.

Salida a 180°: Entrada posterior alineada con el eje del puerto

reservar espacio para el cable y su curvatura.

Guía T568A/T568B: Identificación de pares en la pieza desmontable para una terminación organizada.

Contactos chapados en oro: Bronce fosforado chapado en oro en la interfaz RJ45, sin espesor de recubrimiento especificado.

Diseño UTP: Cuerpo plástico sin blindaje metálico

no confundir el color negro con un apantallamiento.

APLICACIONES

Oficinas y aulas | Terminación de puntos de red en placas y cajas Keystone compatibles.

Viviendas y comercios | Organización de conexiones de datos con acceso modular al cableado.

Marcos Keystone vacíos | Integración de módulos individuales, verificando abertura y profundidad; no como recambio de bloques precargados IDC 110.

Mantenimiento | Apertura del cierre, identificación de pares y verificación del enlace después de cada intervención.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant