

Placa de Pared Keystone básica sin etiqueta, 6 Puertos, Blanco

Placa de Pared Keystone básica sin etiqueta, 6 Puertos, Blanco KONGIA en formato US 1-gang de 70 x 115 mm. Admite 6 módulos Keystone para RJ45, fibra o multimedia y permite crear zonas de alta densidad, laboratorios, telecomunicaciones y consolidación de...



CÓDIGO DE PRODUCTO

KW-FPB6-WH-US

TIPO DE PRODUCTO

Placa de pared modular para módulos Keystone

FORMATO

US 1-gang vertical

SKU KW-FPB6-WH-US

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU

KW-FPB6-WH-US

CÓDIGO DE PRODUCTO

KW-FPB6-WH-US

SERIE

Serie básica sin etiqueta

TIPO DE PRODUCTO

Placa de pared modular para módulos Keystone

FORMATO

US 1-gang vertical

CAPACIDAD

6 puertos Keystone

DIMENSIONES NOMINALES

70 x 115 mm

MATERIAL

PC/ABS virgen de alto impacto

CLASIFICACIÓN DE INFLAMABILIDAD DEL MATERIAL

Objetivo UL94V-0; sujeta a validación documental del lote

COLOR Y ACABADO

Blanco, superficie lisa de fácil limpieza

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

Frente liso sin etiqueta

COMPATIBILIDAD DE MÓDULOS

Keystone RJ45 Cat5e/Cat6/Cat6A, voz, fibra y multimedia

BENEFICIOS CLAVE

- 6 Puertos Keystone para combinar red, telefonía, fibra o multimedia
- Frente minimalista sin etiqueta para una apariencia limpia y fácil de...
- Configuración práctica para proyectos sensibles al costo sin limitar la...

CUMPLIMIENTO DECLARADO

Consulte la documentación de cumplimiento aplicable al SKU y lote comercial.

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 6 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Placa de Pared Keystone básica sin etiqueta, 6 Puertos, Blanco

SKU: KW-FPB6-WH-US | Especificaciones técnicas - continuación

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

COMPATIBILIDAD DE MONTAJE

Caja empotrada 1-gang US y caja de superficie KW-BB2X4-WH-US

PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN

Compatible con documentación de infraestructura TIA-606-C

FIJACIÓN

Dos tornillos incluidos

TEMPERATURA RECOMENDADA

-10 °C a 60 °C

APLICACIÓN

Interior

HUMEDAD RECOMENDADA

10 % a 90 % HR, sin condensación

APLICACIONES

Puntos de usuario y estaciones de trabajo | Configura zonas de alta densidad, laboratorios, telecomunicaciones y consolidación de servicios en una sola placa vertical de formato 1-gang. La modularidad permite elegir jacks RJ45, adaptadores de fibra o módulos multimedia según el proyecto. Oficinas, comercios y edificios institucionales | Integra la salida de telecomunicaciones con una apariencia uniforme y facilita futuras sustituciones del módulo sin cambiar la placa completa. Cableado estructurado de cobre y fibra | Compatible con módulos Keystone para Cat5e, Cat6, Cat6A, telefonía, fibra óptica y aplicaciones audiovisuales; la categoría final depende del módulo y del enlace instalados. Vivienda y proyectos de renovación | El frente sin etiqueta conserva una estética discreta cuando la identificación se mantiene en planos, patch panels o documentación externa.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Contenido: 1 placa de pared KONGIA y 2 tornillos blancos. Las series con identificación incluyen insertos y cubiertas transparentes según el modelo. Empaque: bolsa protectora individual con etiqueta de SKU, código de lote y puerto.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA de 3 años contra defectos de fabricación. La instalación, compatibilidad del módulo y desempeño del enlace deben verificarse conforme al proyecto y a la póliza comercial del país de compra.