

Placa de Pared Keystone profesional con doble etiquetero, 2 Puertos, Blanco

Placa de Pared Keystone profesional con doble etiquetero, 2 Puertos, Blanco KONGIA en formato US 1-gang de 70 x 115 mm. Admite 2 módulos Keystone para RJ45, fibra o multimedia y permite crear una estación de trabajo con voz y datos o dos enlaces redundantes....

**CÓDIGO DE PRODUCTO****KW-FPD2-WH-US****TIPO DE PRODUCTO****Placa de pared modular para módulos Keystone****FORMATO****US 1-gang vertical**

SKU KW-FPD2-WH-US

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KW-FPD2-WH-US**CÓDIGO DE PRODUCTO**
KW-FPD2-WH-US**SERIE**
Serie profesional con doble etiquetero**TIPO DE PRODUCTO**
Placa de pared modular para módulos Keystone**FORMATO**
US 1-gang vertical**CAPACIDAD**
2 puertos Keystone**DIMENSIONES NOMINALES**
70 x 115 mm**MATERIAL**
PC/ABS virgen de alto impacto**CLASIFICACIÓN DE INFLAMABILIDAD DEL MATERIAL**
Objetivo UL94V-0; sujeta a validación documental del lote**COLOR Y ACABADO**
Blanco, superficie lisa de fácil limpieza**SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN**
Etiqueteros transparentes superior e inferior con insertos...**COMPATIBILIDAD DE MÓDULOS**
Keystone RJ45 Cat5e/Cat6/Cat6A, voz, fibra y multimedia**BENEFICIOS CLAVE**

- 2 Puertos Keystone para combinar red, telefonía, fibra o multimedia
- Doble etiquetero transparente, superior e inferior, para documentación...
- Administración profesional de activos y enlaces conforme a las prácticas...

CUMPLIMIENTO DECLARADO

Consulte la documentación de cumplimiento aplicable al SKU y lote comercial.

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 6 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Placa de Pared Keystone profesional con doble etiquetero, 2 Puertos, Bla

SKU: KW-FPD2-WH-US | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

COMPATIBILIDAD DE MONTAJE

Caja empotrada 1-gang US y caja de superficie KW-BB2X4-WH-US

PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN

Diseñada para esquemas de identificación TIA-606-C

FIJACIÓN

Dos tornillos incluidos

TEMPERATURA RECOMENDADA

-10 °C a 60 °C

APLICACIÓN

Interior

HUMEDAD RECOMENDADA

10 % a 90 % HR, sin condensación

APLICACIONES

Puntos de usuario y estaciones de trabajo | Configura una estación de trabajo con voz y datos o dos enlaces redundantes en una sola placa vertical de formato 1-gang. La modularidad permite elegir jacks RJ45, adaptadores de fibra o módulos multimedia según el proyecto. Oficinas, comercios y edificios institucionales | Integra la salida de telecomunicaciones con una apariencia uniforme y facilita futuras sustituciones del módulo sin cambiar la placa completa. Cableado estructurado de cobre y fibra | Compatible con módulos Keystone para Cat5e, Cat6, Cat6A, telefonía, fibra óptica y aplicaciones audiovisuales; la categoría final depende del módulo y del enlace instalados. Redes administradas y proyectos TIA-606-C | Los dos etiqueteros protegidos admiten códigos de ubicación, rack, panel y puerto, adecuados para instalaciones con documentación formal y auditorías de infraestructura.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Contenido: 1 placa de pared KONGIA y 2 tornillos blancos. Las series con identificación incluyen insertos y cubiertas transparentes según el modelo. Empaque: bolsa protectora individual con etiqueta de SKU, código de lote y puerto.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA de 3 años contra defectos de fabricación. La instalación, compatibilidad del módulo y desempeño del enlace deben verificarse conforme al proyecto y a la póliza comercial del país de compra.