

## Placa de Pared Keystone con identificación individual, 3 Puertos, Blanco

Placa de Pared Keystone con identificación individual, 3 Puertos, Blanco KONGIA en formato US 1-gang de 70 x 115 mm. Admite 3 módulos Keystone para RJ45, fibra o multimedia y permite crear una combinación de datos, voz y un servicio de CCTV o multimedia....

**CÓDIGO DE PRODUCTO****KW-FPL3-WH-US****TIPO DE PRODUCTO****Placa de pared modular para módulos Keystone****FORMATO****US 1-gang vertical**

SKU KW-FPL3-WH-US

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

**SKU**

KW-FPL3-WH-US

**CÓDIGO DE PRODUCTO**

KW-FPL3-WH-US

**SERIE**

Serie de identificación individual

**TIPO DE PRODUCTO**

Placa de pared modular para módulos Keystone

**FORMATO**

US 1-gang vertical

**CAPACIDAD**

3 puertos Keystone

**DIMENSIONES NOMINALES**

70 x 115 mm

**MATERIAL**

PC/ABS virgen de alto impacto

**CLASIFICACIÓN DE INFLAMABILIDAD DEL MATERIAL**

Objetivo UL94V-0; sujeta a validación documental del lote

**COLOR Y ACABADO**

Blanco, superficie lisa de fácil limpieza

**SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN**

Zonas de identificación individual junto a cada puerto

**COMPATIBILIDAD DE MÓDULOS**

Keystone RJ45 Cat5e/Cat6/Cat6A, voz, fibra y multimedia

**BENEFICIOS CLAVE**

- 3 Puertos Keystone para combinar red, telefonía, fibra o multimedia
- Identificación individual junto a cada puerto para documentar voz, datos,...
- Lectura rápida del puerto durante instalación, mantenimiento y trazabilidad...

**CUMPLIMIENTO DECLARADO**

Consulte la documentación de cumplimiento aplicable al SKU y lote comercial.

**NOTA DE SELECCION**

La ficha continua en la pagina 2 con 6 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

## Placa de Pared Keystone con identificación individual, 3 Puertos, Blanco

SKU: KW-FPL3-WH-US | Especificaciones técnicas - continuacion

### ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

#### COMPATIBILIDAD DE MONTAJE

Caja empotrada 1-gang US y caja de superficie KW-BB2X4-WH-US

#### PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN

Compatible con documentación de infraestructura TIA-606-C

#### FIJACIÓN

Dos tornillos incluidos

#### TEMPERATURA RECOMENDADA

-10 °C a 60 °C

#### APLICACIÓN

Interior

#### HUMEDAD RECOMENDADA

10 % a 90 % HR, sin condensación

### APLICACIONES

Puntos de usuario y estaciones de trabajo | Configura una combinación de datos, voz y un servicio de CCTV o multimedia en una sola placa vertical de formato 1-gang. La modularidad permite elegir jacks RJ45, adaptadores de fibra o módulos multimedia según el proyecto. Oficinas, comercios y edificios institucionales | Integra la salida de telecomunicaciones con una apariencia uniforme y facilita futuras sustituciones del módulo sin cambiar la placa completa. Cableado estructurado de cobre y fibra | Compatible con módulos Keystone para Cat5e, Cat6, Cat6A, telefonía, fibra óptica y aplicaciones audiovisuales; la categoría final depende del módulo y del enlace instalados. Operación y mantenimiento | La identificación individual junto a cada puerto reduce confusiones cuando una misma placa combina servicios o cuando el técnico debe rastrear movimientos y cambios.

### PRESENTACION Y EMPAQUE

Contenido: 1 placa de pared KONGIA y 2 tornillos blancos. Las series con identificación incluyen insertos y cubiertas transparentes según el modelo. Empaque: bolsa protectora individual con etiqueta de SKU, código de lote y puerto.

### GARANTIA

Garantía limitada KONGIA de 3 años contra defectos de fabricación. La instalación, compatibilidad del módulo y desempeño del enlace deben verificarse conforme al proyecto y a la póliza comercial del país de compra.