

Kit de 2 Ventiladores para Gabinete, 90-240 V CA Autoajustable, Cable US 1,8 m

Racks y Energía / Ventiladores para rack

Solución de ventilación KONGIA con 2 ventiladores, alimentación autoajustable de 90-240 V CA y cable de 1,8 m con enchufe US. Formato 1 x 2, en línea, dimensiones de 24 x 12 x 2,8 cm, rejillas metálicas negras reforzadas y velocidad nominal de 2800 rpm por ventilador.



VENTILACIÓN PARA GABINETE

2 ventiladores • 90-240 V CA

Cable US de 1,8 m

KG-AF110-US-2F

KG-AF110-US-2F

Código de producto

KG-AF110-US-2F

Marca

KONGIA

Tipo de producto

Conjunto de ventilación axial con cable y rejillas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-AF110-US-2F
Código de producto	KG-AF110-US-2F
Marca	KONGIA
Tipo de producto	Conjunto de ventilación axial con cable y rejillas
Cantidad de ventiladores	2
Disposición	1 x 2, en línea
Dimensiones del conjunto	24 x 12 x 2,8 cm
Referencia de dimensiones	Largo x ancho x alto, sin incluir el cable extendido
Entrada de los ventiladores	90-240 V CA, autoajustable, sin selector manual
Frecuencia	50/60 Hz

PARAMETRO	DETALLE
Longitud del cable de alimentación	1,8 m
Conector del cable	Enchufe estadounidense de tres patas
Aspas por ventilador	7
Velocidad nominal por ventilador	2800 rpm
Tipo de rodamiento	Rodamiento hidráulico de doble bola
Caudal por ventilador	98 CFM
Corriente de referencia por ventilador a 110 V	0,35 A
Nivel sonoro por ventilador	39,8 dB
Alcance de caudal, corriente y ruido	Datos de un solo ventilador; no son valores totales del conjunto ni constantes para toda la gama de tensiones
Material del cuerpo	Plástico
Rejillas	Metal negro reforzado, instalado sobre cada ventilador
Color	Negro
Unidad de venta	1 conjunto de 2 ventiladores
Compatibilidad de montaje	Superficies y aberturas de ventilación compatibles con las dimensiones y fijaciones del conjunto
Conexión de alimentación	El cable, el enchufe y la toma deben tener una tensión y corriente nominales adecuadas al suministro
Contenido	1 conjunto con 2 ventiladores en disposición 1 x 2, en línea, rejillas metálicas negras reforzadas instaladas y 1 cable de 1,8 m con enchufe US.
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Alimentación autoajutable: Entrada de 90-240 V CA, 50/60 Hz, sin cambio manual de tensión en el ventilador.

Configuración definida: 2 ventiladores / 1 x 2, en línea / 24 x 12 x 2,8 cm.

Cable US incluido: 1,8 m de cable con enchufe estadounidense por conjunto.

Protección frontal: Rejillas metálicas negras reforzadas instaladas en cada ventilador.

Siete aspas por unidad: Velocidad nominal de 2800 rpm y rodamiento hidráulico de doble bola.

Selección para distribuidores: Cuatro referencias de cantidad para cotizar el conjunto adecuado al espacio del proyecto.

APLICACIONES

Gabinets de comunicaciones | Apoyo a la circulación de aire en gabinetes con superficie de montaje compatible con 24 x 12 x 2,8 cm.

Proyectos CCTV y redes | Complemento de ventilación para gabinetes con grabadores, switches y fuentes, considerando el flujo de aire del conjunto.

Venta de accesorios | Oferta por configuración de 2 ventiladores, con cable y rejillas incluidos en la misma referencia.

Mantenimiento de instalaciones | Sustitución de conjuntos de ventilación de dimensiones, fijaciones y suministro eléctrico compatibles.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 conjunto con 2 ventiladores en disposición 1 x 2, en línea, rejillas metálicas negras reforzadas instaladas y 1 cable de 1,8 m con enchufe US.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant