

Ventilador Axial 120 x 120 x 25 mm, 110 V CA, 5 Espas, Sin Enchufe

Racks y Energía / Ventiladores para rack

Ventilador axial KONGIA de 120 x 120 x 25 mm para integración y reemplazo en equipos. Alimentación de 110 V CA, 50/60 Hz, cinco aspas y cojinete de manguito lubricado con aceite. Conexión mediante dos conductores, sin enchufe.



VENTILADOR AXIAL

120 x 120 x 25 mm • 110 V CA
5 aspas • Sin enchufe
KG-AF12025-110-SL-2L

KG-AF12025-110-SL-2L

Código de producto
KG-AF12025-110-SL-2L

Marca
KONGIA

Tipo de producto
Ventilador axial individual para integración y reemplazo

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-AF12025-110-SL-2L
Código de producto	KG-AF12025-110-SL-2L
Marca	KONGIA
Tipo de producto	Ventilador axial individual para integración y reemplazo
Dimensiones del cuerpo	120 x 120 x 25 mm
Tensión nominal	110 V CA
Frecuencia	50/60 Hz
Conexión eléctrica	2 conductores: 1 rojo y 1 negro
Enchufe	Sin enchufe ni cable de alimentación con enchufe
Número de aspas	5
Tipo de cojinete	Cojinete de manguito lubricado con aceite (sleeve bearing)

PARAMETRO	DETALLE
Velocidad	2400 rpm
Caudal de aire	58 CFM
Nivel sonoro	38 dB(A)
Materiales	Aluminio y plástico PBT
Bobinado	Cobre
Color	Negro
Unidad de venta	1 ventilador
Compatibilidad de montaje	Equipos y gabinetes con espacio y fijaciones compatibles con un cuerpo de 120 x 120 x 25 mm
Instalación eléctrica	A cargo de personal cualificado, con alimentación desconectada y conexiones protegidas
Contenido	1 ventilador individual con un conductor rojo y un conductor negro. No incluye enchufe, cable de alimentación con enchufe, adaptador ni regulador de velocidad.
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Formato de reemplazo 12025: Cuerpo de 120 x 120 x 25 mm para seleccionar por dimensiones y espacio disponible.

Cinco aspas y 2400 rpm: Caudal de 58 CFM para apoyar la circulación de aire en equipos compatibles.

Cojinete de manguito: Lubricado con aceite, con bobinado de cobre y construcción de aluminio y PBT.

Conexión sin enchufe: Dos conductores rojo y negro para integración eléctrica profesional.

Venta por unidad: Una referencia diferenciada de los kits con cable US, para cotizaciones de mantenimiento y repuestos.

APLICACIONES

Reposición de ventiladores | Mantenimiento de equipos que utilicen un ventilador de 120 x 120 x 25 mm, 110 V CA y conexión por conductores.

Integración de equipos | Incorporación en diseños con ventilación axial, fijaciones compatibles y conexión eléctrica protegida.

Inventario de servicio | Venta por unidad para técnicos e integradores que seleccionan repuestos por medidas, alimentación y conexión.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 ventilador individual con un conductor rojo y un conductor negro. No incluye enchufe, cable de alimentación con enchufe, adaptador ni regulador de velocidad.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant