

Organizador Metálico de Perfil Bajo con Tapa, 48 Posiciones, 1U, Acero de 1.2 mm y Tornillos Incluidos

Racks y Energía / Organización de cableado

Organizador metálico de perfil bajo con tapa para rack de 19 pulgadas y formato 1U. Combina 24 ranuras / 48 posiciones de enrutamiento con chapa de acero laminado en frío de 1.2 mm e incluye tornillos de montaje.



ORGANIZADOR DE PERFIL BAJO

48 posiciones · 1U

KG-CM-DCT-48P-LP-1U

Montaje

Horizontal, rack de 19 pulgadas

Altura de rack

1U

Configuración

24 ranuras / 48 posiciones de enrutamiento

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-CM-DCT-48P-LP-1U
Montaje	Horizontal, rack de 19 pulgadas
Altura de rack	1U
Configuración	24 ranuras / 48 posiciones de enrutamiento
Material	Acero laminado en frío
Color	Negro
Ancho	483 mm
Altura de montaje	44.45 mm (1U)
Profundidad del perfil	45 mm
Ancho de abertura indicado	6.8 mm
Espesor de chapa	1.2 mm

PARAMETRO	DETALLE
Accesorios	Tornillos de montaje incluidos
Unidad de venta	1 piezaGarantía: 5 años
Tipo de producto	Accesorio pasivo de organización de cableado
Diseño de guiado	Canal de perfil bajo con tapa
Construcción	Chapa de acero laminado en frío de 1.2 mm
Acceso al cableado	Apertura de la tapa para instalación y mantenimiento
Función	Organización de rutas; sin conectores eléctricos
Ubicación de uso	Interior, en rack o gabinete protegido
Criterio de selección	Espacio libre, diámetro de cable, recorrido y radio de curvatura
Capacidad de llenado	Depende del cable y del recorrido; no se declara un número máximo de cables
Mantenimiento	Inspección de fijaciones, limpieza y revisión de cubiertas de cable

BENEFICIOS CLAVE

Perfil bajo con profundidad de 45 mm.

Chapa de acero laminado en frío de 1.2 mm.

24 ranuras / 48 posiciones de enrutamiento.

Montaje de 19 pulgadas y altura de 1U.

Ancho de 483 mm y altura de montaje de 44.45 mm.

Abertura indicada de 6.8 mm.

Tapa y tornillos de montaje incluidos.

Garantía limitada KONGIA de 5 años.

APLICACIONES

Gabinets con espacio frontal limitado | Compare el perfil de 45 mm con la separación disponible frente a los equipos y reserve espacio adicional para conectores y curvaturas.

Parcheo compacto | Distribuya varias rutas en 1U manteniendo cubierto el recorrido horizontal y visibles las zonas de conexión.

Instalaciones comerciales | Presente conexiones de red y cámaras IP con una ruta frontal ordenada y una estructura metálica reforzada de 1.2 mm.

Renovación de cableado | Seleccione esta versión cuando la profundidad del canal estándar interfiera con la disposición prevista, tras verificar las dimensiones del gabinete.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 organizador KONGIA KG-CM-DCT-48P-LP-1U, con tornillos de montaje incluidos. Venta por pieza; no incluye cables ni equipos de red. Proteja el acabado durante el transporte y compruebe el estado del producto antes de instalarlo. Conserve la identificación del SKU para futuras reposiciones.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant