

PDU Universal para Rack 19 pulgadas, Perfil 1U, 12 Tomas, 16A / 110V-250V

PDU universal KONGIA para rack de 19 pulgadas con 12 tomas individuales, corriente nominal de 16 A, rango amplio de 110V-250V, protección contra rayos y sobretensiones, y carcasa de Aleación de Aluminio.

**CÓDIGO DE PRODUCTO****KG-PDU-12UN-16A-1U****TIPO****PDU universal para rack****FORMATO****Rack de 19 pulgadas**

SKU KG-PDU-12UN-16A-1U

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU

KG-PDU-12UN-16A-1U

CÓDIGO DE PRODUCTO

KG-PDU-12UN-16A-1U

TIPO

PDU universal para rack

FORMATO

Rack de 19 pulgadas

PERFIL DEL CHASIS

1U

NÚMERO DE TOMAS

12

TIPO DE TOMAS

Universales e individuales

CORRIENTE NOMINAL

16 A

TENSIÓN DE OPERACIÓN

110V-250V CA (rango amplio)

TENSIÓN MÁXIMA NOMINAL

250 V

POTENCIA MÁXIMA TEÓRICA

4000 W a 250 V

MATERIAL DE CARCASA

Aleación de Aluminio

BENEFICIOS CLAVE

- 12 contactos universales individuales
- Corriente nominal de 16 A
- Rango amplio de operación de 110V-250V CA

CUMPLIMIENTO DECLARADO

Consulte la documentación de cumplimiento aplicable al SKU y lote comercial.

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 14 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

PDU Universal para Rack 19 pulgadas, Perfil 1U, 12 Tomas, 16A / 110V-250

SKU: KG-PDU-12UN-16A-1U | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

PROTECCIÓN

Contra rayos y sobretensiones

APLICACIÓN

Redes, CCTV, seguridad y telecomunicaciones

CONTROL

Interrupor maestro

FAMILIA DE PRODUCTO

PDU para rack / unidad de distribución de energía

COLOR

Negro

COMPATIBILIDAD DE RACK

19 pulgadas

MONTAJE RECOMENDADO

Vertical/lateral o en profundidad según gabinete

ORIENTACIÓN RECOMENDADA

montaje vertical/lateral o en profundidad según el gabinete

PROFUNDIDAD DE REFERENCIA

Gabinete de 24 pulgadas / 600 mm, verificar compatibilidad

CONTROL / PROTECCIÓN

Interrupor maestro y protección contra rayos / sobretensiones

AMBIENTE

Interior seco y ventilado

AMBIENTE RECOMENDADO

Interior seco, rack o gabinete ventilado

PUESTA A TIERRA

Obligatoria

INSTALACIÓN

Por personal calificado; no exceder la corriente nominal

APLICACIONES

Racks de red | Distribución de energía para switches, routers, convertidores y fuentes. CCTV y seguridad | Alimentación organizada de NVR, fuentes, monitores y periféricos. Gabinetes de 19 pulgadas | Montaje vertical/lateral o en profundidad según espacio disponible. Telecomunicaciones | Concentración de 12 puntos de alimentación en una sola PDU profesional.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Caja individual de cartón resistente. Contenido previsto: 1 PDU KONGIA, accesorios de montaje y manual de usuario. Confirmar longitud del cable, clavija y dimensiones finales con la muestra aprobada.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA contra defectos de fabricación. La cobertura se rige por la póliza comercial vigente y excluye sobrecarga, instalación incorrecta, ausencia de tierra, humedad o modificación no autorizada.