

PDU Universal para Rack 19 pulgadas 1U, 8 Tomas, 16A / 110V-250V

La PDU Universal para Rack 19 pulgadas 1U, 8 Tomas, 16A / 110V-250V KONGIA distribuye alimentación eléctrica de forma ordenada dentro de racks y gabinetes estándar de 19 pulgadas. Su formato horizontal de 1U concentra 8 tomas Tomas universales multipaís, co...



CÓDIGO DE PRODUCTO

KG-PDU-8UN-16A-1U

FAMILIA DE PRODUCTO

PDU para rack / unidad de distribución de energía

FORMATO DE MONTAJE

Horizontal, rack estándar de 19 pulgadas

SKU KG-PDU-8UN-16A-1U

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU

KG-PDU-8UN-16A-1U

CÓDIGO DE PRODUCTO

KG-PDU-8UN-16A-1U

FAMILIA DE PRODUCTO

PDU para rack / unidad de distribución de energía

FORMATO DE MONTAJE

Horizontal, rack estándar de 19 pulgadas

ALTURA DE RACK

1U

NÚMERO DE TOMAS

8

TIPO DE TOMAS

Tomas universales multipaís

MERCADO / CONFIGURACIÓN

Internacional

CORRIENTE NOMINAL INDICADA

16 A

TENSIÓN DE OPERACIÓN

110V-250V CA (rango amplio)

POTENCIA MÁXIMA NOMINAL INDICADA

4000 W a 250 V; validar contra ficha final y circuito derivado

CONTROL / PROTECCIÓN

Interruptor maestro iluminado

BENEFICIOS CLAVE

- Formato horizontal de 19 pulgadas y altura de 1U para racks murales y...
- 8 tomas Tomas universales multipaís distribuidas en una sola unidad
- Capacidad nominal indicada de 16 A a 110V-250V; potencia máxima...

CUMPLIMIENTO DECLARADO

Consulte la documentación de cumplimiento aplicable al SKU y lote comercial.

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 10 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

PDU Universal para Rack 19 pulgadas 1U, 8 Tomas, 16A / 110V-250V

SKU: KG-PDU-8UN-16A-1U | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

MATERIAL DE CARCASA

Aleación de Aluminio

COLOR

Negro

PUESTA A TIERRA

Requerida; verificar continuidad y cumplimiento de la instalación

AMBIENTE RECOMENDADO

Interior seco, rack o gabinete ventilado; no se declara grado IP

CONEXIÓN DE ENTRADA

El arte muestra una entrada desacoplable; el estándar exacto del conector y del cable debe confirmarse según país y proyecto.

COMPATIBILIDAD

Racks de 19 pulgadas; verificar espacio para enchufes, conectores y radio de curvatura

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Longitud, calibre y especificación final pendientes de confirmación del proveedor

ACCESORIOS INCLUIDOS

Tornillos y tuercas para rack, bridas para cable y manual de usuario

FRECUENCIA

Pendiente de confirmación en ficha técnica final

SEGURIDAD DE INSTALACIÓN

Circuito protegido y dimensionado conforme a normativa local; instalación por personal calificado

APLICACIONES

Cuartos de red y telecomunicaciones | Distribuye energía a switches, routers, convertidores, módems y fuentes auxiliares desde una posición fija de 1U. Las 8 tomas permiten agrupar conexiones y mantener separadas las rutas de potencia y datos, facilitando inventario, mantenimiento y diagnóstico. CCTV, videovigilancia y control de acceso | Alimenta NVR, fuentes centralizadas, monitores, transmisores, controladores y periféricos instalados en el gabinete. El montaje en rack evita regletas domésticas sueltas y mejora la presentación del sistema ante el usuario final. Gabinetes de cableado estructurado | Complementa patch panels, organizadores, bandejas y equipos activos dentro de racks murales o de piso. La distribución horizontal permite ubicar la energía cerca de los dispositivos y reducir tramos de cable innecesarios. Proyectos internacionales y equipos mixtos | Las tomas universales admiten...

PRESENTACION Y EMPAQUE

Empaque individual de cartón resistente. Contenido previsto: 1 PDU KONGIA, tornillos y tuercas para rack, bridas para organización de cable y manual de usuario. Dimensiones, peso bruto y contenido definitivo pendientes de aprobación de muestra y ficha de empaque.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA contra defectos de fabricación. Periodo, cobertura, exclusiones y procedimiento de reclamación se rigen por la póliza comercial vigente. Daños por sobrecarga, instalación incorrecta, ausencia de tierra, sobretensión fuera de especificación, humedad o modificación no autorizada no se consideran defectos de fabricación.