

# PDU, 8 tomas, 16 A, con interruptor y módulo de protección contra sobretensiones

Racks y Energía / PDU para rack

Unidad de distribución de energía KONGIA con 8 tomas, 16 A, con interruptor y módulo de protección contra sobretensiones, carcasa de aleación de aluminio y cable de 1.8 m. La imagen corresponde a una entrada de tres clavijas planas, distinta de las versiones de entrada estadounidense. Antes de instalar, confirme tensión nominal, norma del enchufe y compatibilidad del circuito y de los equipos.



**KG-PDU-8UN-16A-CN-SPD**

**Código de producto**

KG-PDU-8UN-16A-CN-SPD

**Tipo de producto**

PDU

**Material indicado**

Aleación de aluminio

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| PARAMETRO                               | DETALLE                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                                     | KG-PDU-8UN-16A-CN-SPD                                                        |
| Código de producto                      | KG-PDU-8UN-16A-CN-SPD                                                        |
| Tipo de producto                        | PDU                                                                          |
| Material indicado                       | Aleación de aluminio                                                         |
| Número de tomas                         | 8                                                                            |
| Corriente nominal indicada              | 16 A para la unidad; no multiplicar por el número de tomas                   |
| Cable                                   | 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> , longitud 1.8 m                                     |
| Control                                 | Interruptor                                                                  |
| Entrada                                 | Enchufe de tres clavijas planas mostrado                                     |
| Tensión nominal                         | No especificado en esta ficha                                                |
| Protección                              | Módulo SPD                                                                   |
| Montaje y dimensiones                   | Verificar espacio y distancia de fijaciones                                  |
| Instalación                             | Por personal calificado; verificar puesta a tierra y protección del circuito |
| Dimensiones, garantía y certificaciones | Solicitar información vigente del modelo al cotizar                          |
| Garantía                                | 5 años                                                                       |

## **BENEFICIOS CLAVE**

8 tomas para centralizar conexiones de alimentación.

Interruptor de control.

Cable de 1.8 m con sección 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>.

Módulo de protección contra sobretensiones.

## **APLICACIONES**

Distribución de alimentación en gabinetes | Centralización de equipos cuya tensión y enchufe sean compatibles con la PDU.

Organización de conexiones eléctricas | Agrupación de tomas respetando la corriente total admisible y la protección del circuito.

Proyectos con entrada de tres clavijas planas | Selección previa de la norma de entrada, tensión y puesta a tierra, sin sustituir automáticamente una versión NEMA.

## **PRESENTACION Y EMPAQUE**

1 PDU con cable de alimentación de 1.8 m.

## **GARANTIA**

Garantía KONGIA de 5 años.

## **CUMPLIMIENTO DECLARADO**

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant