

Panel de Parcheo Cat6 STP Blindado de 24 Puertos, 1U

Panel de Parcheo Cat6 STP Blindado de 24 Puertos, 1U KONGIA para racks de 19 pulgadas. Integra 24 puertos Cat6 STP, formato 1U, identificación frontal y gestión posterior para redes, CCTV IP y cableado estructurado profesional.



TIPO DE PRODUCTO

Panel de parcheo de terminación fija

CATEGORÍA

Cat6

BLINDAJE

STP

SKU KG-PP-C6-S24-1U

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-PP-C6-S24-1U

TIPO DE PRODUCTO
Panel de parcheo de terminación fija

CATEGORÍA
Cat6

BLINDAJE
STP

PUERTOS
24

ALTURA DE RACK
1U

FORMATO DE MONTAJE
Rack o gabinete estándar de 19 pulgadas

PERFIL FRONTAL
Plano

TERMINACIÓN
IDC blindado 110 / Krone

ESQUEMA DE CABLEADO
Referencia T568A / T568B

IDENTIFICACIÓN
Numeración frontal y campos para etiquetas

GESTIÓN POSTERIOR
Barra / soportes de organización según configuración final

BENEFICIOS CLAVE

- 24 puertos Cat6 STP
- Formato 1U para racks y gabinetes estándar de 19 pulgadas
- Terminación posterior IDC blindado 110 / Krone

CUMPLIMIENTO DECLARADO

Consulte la documentación de cumplimiento aplicable al SKU y lote comercial.

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 11 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Panel de Parcheo Cat6 STP Blindado de 24 Puertos, 1U

SKU: KG-PP-C6-S24-1U | Especificaciones técnicas - continuación

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

MATERIAL DEL CHASIS

Acero al carbono; grado y espesor pendientes de ficha KONGIA final

ACABADO

Negro; proceso y espesor de recubrimiento pendientes de confirmación

PUESTA A TIERRA

Punto de tierra integrado; conectar conforme al diseño del sistema

CALIBRE COMPATIBLE

Objetivo de referencia 22-26 AWG; confirmar con muestra KONGIA

VIDA DEL IDC

Objetivo de referencia: 200 ciclos; pendiente de validación KONGIA

RANGO DE OPERACIÓN

Objetivo de referencia: 0 a 70 °C; pendiente de validación KONGIA

RANGO DE ALMACENAMIENTO

Objetivo de referencia: -40 a 85 °C; pendiente de validación KONGIA

COMPATIBILIDAD DE SISTEMA

Cat6 STP; el canal completo debe usar componentes compatibles

UNIDAD DE VENTA

1 pieza

CONTENIDO PREVISTO

Panel de parcheo, accesorios de montaje y etiquetado según configuración aprobada

ESTADO DE VALIDACIÓN

Datos dimensionales, mecánicos y de desempeño sujetos a aprobación de muestra final KONGIA

APLICACIONES

Cuartos de telecomunicaciones | Organiza 24 enlaces entre cableado horizontal y equipos activos, con identificación visible para movimientos y mantenimiento. Racks empresariales | Integra el panel 1U con switches, organizadores y patch cords en gabinetes estándar de 19 pulgadas. CCTV IP y seguridad electrónica | Centraliza cámaras, controladores y dispositivos IP, ayudando a documentar cada enlace y reducir conexiones improvisadas. Edificios y oficinas | Facilita una topología estructurada para puestos de trabajo, telefonía IP, puntos de acceso y servicios de red. Entornos con interferencia electromagnética | Contribuye a la continuidad del blindaje cuando todo el canal y la puesta a tierra están correctamente diseñados. Operación y mantenimiento | La numeración frontal, el etiquetado y el acceso por puerto simplifican diagnóstico, pruebas, trazabilidad y documentación.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Empaque individual con identificación del SKU. Contenido previsto: panel de parcheo y accesorios de montaje/etiquetado según la configuración final aprobada. Dimensiones, peso, cantidad de tornillos, bridas y etiquetas pendientes de ficha de empaque KONGIA.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA contra defectos de fabricación. El periodo, la cobertura, las exclusiones y el procedimiento se rigen por la póliza comercial vigente. La terminación incorrecta, daño mecánico, modificación, corrosión, mala puesta a tierra o uso fuera de especificación no constituyen defectos de fabricación.