


Panel de Parcheo Cat6 UTP de 24 Puertos, 1U, IDC 110/Krone

Panel de Parcheo Cat6 UTP de 24 Puertos, 1U, IDC 110/Krone KONGIA para racks de 19 pulgadas. Integra 24 puertos Cat6 UTP, formato 1U, identificación frontal y gestión posterior para redes, CCTV IP y cableado estructurado profesional.



TIPO DE PRODUCTO

Panel de parcheo de terminación fija

CATEGORÍA

Cat6

BLINDAJE

UTP

SKU KG-PP-C6-U24-1U

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-PP-C6-U24-1U

TIPO DE PRODUCTO
Panel de parcheo de terminación fija

CATEGORÍA
Cat6

BLINDAJE
UTP

PUERTOS
24

ALTURA DE RACK
1U

FORMATO DE MONTAJE
Rack o gabinete estándar de 19 pulgadas

PERFIL FRONTAL
Plano

TERMINACIÓN
IDC 110 / Krone

ESQUEMA DE CABLEADO
Referencia T568A / T568B

IDENTIFICACIÓN
Numeración frontal y campos para etiquetas

GESTIÓN POSTERIOR
Barra / soportes de organización según configuración final

BENEFICIOS CLAVE

- 24 puertos Cat6 UTP
- Formato 1U para racks y gabinetes estándar de 19 pulgadas
- Terminación posterior IDC 110 / Krone

CUMPLIMIENTO DECLARADO

Consulte la documentación de cumplimiento aplicable al SKU y lote comercial.

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 11 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Panel de Parcheo Cat6 UTP de 24 Puertos, 1U, IDC 110/Krone

SKU: KG-PP-C6-U24-1U | Especificaciones técnicas - continuación

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

MATERIAL DEL CHASIS

Acero al carbono; grado y espesor pendientes de ficha KONGIA final

ACABADO

Negro; proceso y espesor de recubrimiento pendientes de confirmación

PUESTA A TIERRA

No aplica al canal UTP; poner a tierra el rack según normativa

CALIBRE COMPATIBLE

Objetivo de referencia 22-26 AWG; confirmar con muestra KONGIA

VIDA DEL IDC

Objetivo de referencia: 200 ciclos; pendiente de validación KONGIA

RANGO DE OPERACIÓN

Objetivo de referencia: 0 a 70 °C; pendiente de validación KONGIA

RANGO DE ALMACENAMIENTO

Objetivo de referencia: -40 a 85 °C; pendiente de validación KONGIA

COMPATIBILIDAD DE SISTEMA

Cat6 UTP; el canal completo debe usar componentes compatibles

UNIDAD DE VENTA

1 pieza

CONTENIDO PREVISTO

Panel de parcheo, accesorios de montaje y etiquetado según configuración aprobada

ESTADO DE VALIDACIÓN

Datos dimensionales, mecánicos y de desempeño sujetos a aprobación de muestra final KONGIA

APLICACIONES

Cuartos de telecomunicaciones | Organiza 24 enlaces entre cableado horizontal y equipos activos, con identificación visible para movimientos y mantenimiento. Racks empresariales | Integra el panel 1U con switches, organizadores y patch cords en gabinetes estándar de 19 pulgadas. CCTV IP y seguridad electrónica | Centraliza cámaras, controladores y dispositivos IP, ayudando a documentar cada enlace y reducir conexiones improvisadas. Edificios y oficinas | Facilita una topología estructurada para puestos de trabajo, telefonía IP, puntos de acceso y servicios de red. Instalaciones UTP profesionales | Ofrece una terminación ordenada, repetible y fácil de inspeccionar para redes de datos convencionales. Operación y mantenimiento | La numeración frontal, el etiquetado y el acceso por puerto simplifican diagnóstico, pruebas, trazabilidad y documentación.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Empaque individual con identificación del SKU. Contenido previsto: panel de parcheo y accesorios de montaje/etiquetado según la configuración final aprobada. Dimensiones, peso, cantidad de tornillos, bridas y etiquetas pendientes de ficha de empaque KONGIA.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA contra defectos de fabricación. El periodo, la cobertura, las exclusiones y el procedimiento se rigen por la póliza comercial vigente. La terminación incorrecta, daño mecánico, modificación, corrosión, mala puesta a tierra o uso fuera de especificación no constituyen defectos de fabricación.