

Panel de Parcheo Cat6 UTP de 48 Puertos, 2U, con Anillos Autoblocantes, Acero Reforzado y Contactos Chapados en Oro. Todos los bloques instalados

Racks y Energía / Paneles de parcheo

KIT con todos los bloques instalados. Panel KONGIA Cat6 UTP precargado de 48 puertos, 19 pulgadas y 2U, con chasis de acero reforzado, contactos de cobre chapados en oro y anillos posteriores autoblocantes para sujetar los cables sin bridas. Incluye 8 bloques desmontables de 6 puertos con terminación IDC 110.



PANEL DE PARCHEO CAT6

48 puertos UTP · Rack 2U

KIT · Todos los bloques instalados

KG-PP-C6-U48-2U KIT

Categoría

Cat6

Blindaje

UTP, no blindado

Puertos

48 RJ45 hembra, 8P8C

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-PP-C6-U48-2U KIT
Categoría	Cat6
Blindaje	UTP, no blindado
Puertos	48 RJ45 hembra, 8P8C
Montaje	Rack de 19 pulgadas
Altura	2U
Módulos	8 bloques desmontables de 6 puertos; todos incluidos
Distribución	2 filas de 24 puertos
Terminación	IDC 110; no es un panel de acopladores RJ45 de paso directo

PARAMETRO	DETALLE
Esquema de conexión	Marcación de colores T568A/T568B
Identificación	Numeración de 1 a 48 y áreas de etiquetado
Chasis	Acero reforzado, acabado negro
Aislante	PC
Contactos RJ45	Cobre con recubrimiento de oro
Terminales IDC	Bronce fosforoso
Gestión posterior	2 soporte(s) con anillos autoblocantes para sujetar el cable sin bridas
Herramienta incluida	1 herramienta de inserción IDC 110
Unidad de venta	1 conjunto completo
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

48 puertos Cat6 UTP precargados en 2U para rack de 19 pulgadas.

Chasis de acero reforzado con numeración y áreas de etiquetado.

Contactos RJ45 de cobre chapados en oro.

2 soporte(s) posterior(es) con anillos autoblocantes para gestión sin bridas.

8 bloques desmontables de 6 puertos con terminación IDC 110 y marcación T568A/T568B.

Terminales IDC de bronce fosforoso

una herramienta de inserción IDC 110 incluida.

APLICACIONES

Cuartos de telecomunicaciones | Concentración de 48 enlaces Cat6 UTP en rack de 19 pulgadas.

Redes de oficinas | Terminación del cableado horizontal e identificación de cada enlace.

Videovigilancia IP | Organización de enlaces entre cámaras y equipos de red.

Mantenimiento por bloques | Acceso a módulos desmontables sin sustituir todo el bastidor.

Ampliaciones de red | Distribución de nuevos puntos con organización del cableado posterior.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 panel Cat6 UTP de 48 puertos con todos los bloques instalados; 2 soportes posteriores con anillos autoblocantes de gestión de cables; 1 herramienta de inserción IDC 110. Venta por conjunto completo. No incluye cables de red ni patch cords.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant