


Panel Ciego con Tornillos para Rack 19 pulgadas, 2U

El Panel Ciego con Tornillos para Rack 19 pulgadas, 2U ofrece fijación convencional de cuatro puntos para cerrar 2U. Panel de acero SPCC laminado en frío de 1.5 mm, con decapado, desengrase, fosfatado, polvo plástico importado, pulverización electrostática y pintur...



CÓDIGO DE PRODUCTO

KG-RA-BP-SM-2U

TIPO DE PANEL

Panel ciego con fijación por tornillos

ESTÁNDAR DE RACK

Plano de montaje común de 19 pulgadas
SKU KG-RA-BP-SM-2U

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-RA-BP-SM-2U

CÓDIGO DE PRODUCTO
KG-RA-BP-SM-2U

TIPO DE PANEL
Panel ciego con fijación por tornillos

ESTÁNDAR DE RACK
Plano de montaje común de 19 pulgadas

ALTURA DE RACK
2U

ANCHO FRONTAL NOMINAL
483 mm

ALTURA FRONTAL NOMINAL
88.9 mm

SISTEMA DE FIJACIÓN
4 orificios de montaje

DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS
465 mm

DISTANCIA VERTICAL ENTRE CENTROS
75.9 mm

CONTENIDO RECOMENDADO
1 panel + 4 juegos completos M6 x 14

MATERIAL
Acero SPCC laminado en frío

BENEFICIOS CLAVE

- Altura de 2U y ancho frontal nominal de 483 mm para planos de montaje...
- Frente sólido que cierra espacios libres y mejora la presentación del rack
- Fijación convencional de cuatro puntos; se recomiendan cuatro juegos...

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS 2.0
- ✓ REACH
- ✓ CE-DOC
- ✓ EN 10204
- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 14001

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 13 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Panel Ciego con Tornillos para Rack 19 pulgadas, 2U

SKU: KG-RA-BP-SM-2U | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

ESPESOR DEL PANEL

1.5 mm

TRATAMIENTO DE BORDES

Desbarbados, sin aristas cortantes

PROCESO DE PRETRATAMIENTO

Decapado, desengrase y fosfatado

UNIDAD DE VENTA

1 panel

RECUBRIMIENTO

Polvo plástico importado con pulverización electrostática

EMPAQUE MAESTRO OBJETIVO

10 paneles del mismo SKU

ACABADO SUPERFICIAL

Pintura horneada

CUMPLIMIENTO DE MATERIALES

RoHS 2.0 / REACH

PROTECCIÓN

Tratamiento superficial anticorrosivo

DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD Y MATERIALES

CE-DOC / EN 10204

PROCESO DE CORTE

Corte por tecnología nanométrica

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL FABRICANTE

ISO 9001 / ISO 14001

DISEÑO FRONTAL

Sólido, sin perforaciones de ventilación

APLICACIONES

Cuartos de telecomunicaciones | Cubre 2U vacíos entre patch panels, switches y organizadores para mantener un frente continuo, profesional y fácil de inspeccionar. La fijación de cuatro puntos ofrece una solución convencional y estable para instalaciones que privilegian permanencia y uniformidad. Centros de datos y salas técnicas | Ayuda a reducir rutas de aire no planificadas a través del frente del rack cuando se utiliza como parte de una estrategia completa de contención, ventilación y distribución térmica. No sustituye el análisis térmico del proyecto. Racks de CCTV y control de acceso | Cierra posiciones reservadas para futuras expansiones, protege visualmente el interior y evita dejar huecos abiertos alrededor de NVR, fuentes, switches PoE y paneles de conexión. Instalaciones empresariales y sucursales | Ordena gabinetes murales o de piso en oficinas, comercios y edificios donde existe un espacio libre...

PRESENTACION Y EMPAQUE

Contenido por unidad: 1 panel ciego. Configuración comercial recomendada: 4 juegos completos M6 x 14. Empaque maestro objetivo: 10 paneles del mismo tamaño/SKU, con protección entre superficies.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA de 5 años contra defectos de fabricación. Las exclusiones y el procedimiento de reclamación se rigen por la póliza comercial vigente del país y canal de compra. La compatibilidad debe verificarse antes de la instalación.