


Panel Ciego sin Tornillos para Rack 19 pulgadas, 1U

El Panel Ciego sin Tornillos para Rack 19 pulgadas, 1U cubre 1U mediante 2 retenedores integrados. Panel de acero SPCC laminado en frío de 1.5 mm, con decapado, desengrase, fosfatado, polvo plástico importado, pulverización electrostática y pintura horneada; acaba...

**CÓDIGO DE PRODUCTO****KG-RA-BP-TL-1U****TIPO DE PANEL****Panel ciego de instalación sin tornillos****ESTÁNDAR DE RACK****Plano de montaje común de 19 pulgadas**

SKU KG-RA-BP-TL-1U

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-RA-BP-TL-1U**CÓDIGO DE PRODUCTO**
KG-RA-BP-TL-1U**TIPO DE PANEL**
Panel ciego de instalación sin tornillos**ESTÁNDAR DE RACK**
Plano de montaje común de 19 pulgadas**ALTURA DE RACK**
1U**ANCHO FRONTAL NOMINAL**
483 mm**ALTURA FRONTAL NOMINAL**
44.45 mm**SISTEMA DE FIJACIÓN**
2 retenedores integrados, sin tornillería suelta**MATERIAL**
Acero SPCC laminado en frío**ESPESOR DEL PANEL**
1.5 mm**PROCESO DE PRETRATAMIENTO**
Decapado, desengrase y fosfatado**RECUBRIMIENTO**
Polvo plástico importado con pulverización electrostática**BENEFICIOS CLAVE**

- Altura de 1U y ancho frontal nominal de 483 mm para planos de montaje...
- Frente sólido que cierra espacios libres y mejora la presentación del rack
- 2 retenedores integrados para instalación rápida sin tornillería suelta

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- | | |
|------------|-------------|
| ✓ RoHS 2.0 | ✓ REACH |
| ✓ CE-DOC | ✓ EN 10204 |
| ✓ ISO 9001 | ✓ ISO 14001 |

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 10 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Panel Ciego sin Tornillos para Rack 19 pulgadas, 1U

SKU: KG-RA-BP-TL-1U | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

ACABADO SUPERFICIAL

Pintura horneada

UNIDAD DE VENTA

1 panel

PROTECCIÓN

Tratamiento superficial anticorrosivo

EMPAQUE MAESTRO OBJETIVO

10 paneles del mismo SKU

PROCESO DE CORTE

Corte por tecnología nanométrica

CUMPLIMIENTO DE MATERIALES

RoHS 2.0 / REACH

DISEÑO FRONTAL

Sólido, sin perforaciones de ventilación

DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD Y MATERIALES

CE-DOC / EN 10204

TRATAMIENTO DE BORDES

Desbarbados, sin aristas cortantes

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL FABRICANTE

ISO 9001 / ISO 14001

APLICACIONES

Cuartos de telecomunicaciones | Cubre 1U vacíos entre patch panels, switches y organizadores para mantener un frente continuo, profesional y fácil de inspeccionar. La fijación integrada permite cerrar o liberar el espacio rápidamente durante ampliaciones, sin administrar tornillos sueltos. Centros de datos y salas técnicas | Ayuda a reducir rutas de aire no planificadas a través del frente del rack cuando se utiliza como parte de una estrategia completa de contención, ventilación y distribución térmica. No sustituye el análisis térmico del proyecto. Racks de CCTV y control de acceso | Cierra posiciones reservadas para futuras expansiones, protege visualmente el interior y evita dejar huecos abiertos alrededor de NVR, fuentes, switches PoE y paneles de conexión. Instalaciones empresariales y sucursales | Ordena gabinetes murales o de piso en oficinas, comercios y edificios donde existe un espacio libre...

PRESENTACION Y EMPAQUE

Contenido por unidad: 1 panel ciego sin tornillos. Empaque maestro objetivo: 10 paneles del mismo tamaño/SKU, con protección entre superficies para evitar rayaduras.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA de 5 años contra defectos de fabricación. Las exclusiones y el procedimiento de reclamación se rigen por la póliza comercial vigente del país y canal de compra. La compatibilidad debe verificarse antes de la instalación.