

Panel Ciego sin Tornillos para Rack 19 pulgadas, 3U

El Panel Ciego sin Tornillos para Rack 19 pulgadas, 3U cubre 3U mediante 2 retenedores integrados. Panel de acero SPCC laminado en frío de 1.5 mm, con decapado, desengrase, fosfatado, polvo plástico importado, pulverización electrostática y pintura horneada; acaba...



CÓDIGO DE PRODUCTO

KG-RA-BP-TL-3U

TIPO DE PANEL

Panel ciego de instalación sin tornillos

ESTÁNDAR DE RACK

Plano de montaje común de 19 pulgadas

SKU KG-RA-BP-TL-3U

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-RA-BP-TL-3U

CÓDIGO DE PRODUCTO
KG-RA-BP-TL-3U

TIPO DE PANEL
Panel ciego de instalación sin tornillos

ESTÁNDAR DE RACK
Plano de montaje común de 19 pulgadas

ALTURA DE RACK
3U

ANCHO FRONTAL NOMINAL
483 mm

ALTURA FRONTAL NOMINAL
133.35 mm

SISTEMA DE FIJACIÓN
2 retenedores integrados, sin tornillería suelta

MATERIAL
Acero SPCC laminado en frío

ESPESOR DEL PANEL
1.5 mm

PROCESO DE PRETRATAMIENTO
Decapado, desengrase y fosfatado

RECUBRIMIENTO
Polvo plástico importado con pulverización electrostática

BENEFICIOS CLAVE

- Altura de 3U y ancho frontal nominal de 483 mm para planos de montaje...
- Frente sólido que cierra espacios libres y mejora la presentación del rack
- 2 retenedores integrados para instalación rápida sin tornillería suelta

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- | | |
|------------|-------------|
| ✓ RoHS 2.0 | ✓ REACH |
| ✓ CE-DOC | ✓ EN 10204 |
| ✓ ISO 9001 | ✓ ISO 14001 |

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 10 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Panel Ciego sin Tornillos para Rack 19 pulgadas, 3U

SKU: KG-RA-BP-TL-3U | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

ACABADO SUPERFICIAL

Pintura horneada

UNIDAD DE VENTA

1 panel

PROTECCIÓN

Tratamiento superficial anticorrosivo

EMPAQUE MAESTRO OBJETIVO

10 paneles del mismo SKU

PROCESO DE CORTE

Corte por tecnología nanométrica

CUMPLIMIENTO DE MATERIALES

RoHS 2.0 / REACH

DISEÑO FRONTAL

Sólido, sin perforaciones de ventilación

DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD Y MATERIALES

CE-DOC / EN 10204

TRATAMIENTO DE BORDES

Desbarbados, sin aristas cortantes

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL FABRICANTE

ISO 9001 / ISO 14001

APLICACIONES

Cuartos de telecomunicaciones | Cubre 3U vacíos entre patch panels, switches y organizadores para mantener un frente continuo, profesional y fácil de inspeccionar. La fijación integrada permite cerrar o liberar el espacio rápidamente durante ampliaciones, sin administrar tornillos sueltos. Centros de datos y salas técnicas | Ayuda a reducir rutas de aire no planificadas a través del frente del rack cuando se utiliza como parte de una estrategia completa de contención, ventilación y distribución térmica. No sustituye el análisis térmico del proyecto. Racks de CCTV y control de acceso | Cierra posiciones reservadas para futuras expansiones, protege visualmente el interior y evita dejar huecos abiertos alrededor de NVR, fuentes, switches PoE y paneles de conexión. Instalaciones empresariales y sucursales | Ordena gabinetes murales o de piso en oficinas, comercios y edificios donde existe un espacio libre...

PRESENTACION Y EMPAQUE

Contenido por unidad: 1 panel ciego sin tornillos. Empaque maestro objetivo: 10 paneles del mismo tamaño/SKU, con protección entre superficies para evitar rayaduras.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA de 5 años contra defectos de fabricación. Las exclusiones y el procedimiento de reclamación se rigen por la póliza comercial vigente del país y canal de compra. La compatibilidad debe verificarse antes de la instalación.