

Gabinete de Red de Piso 42U, 19 pulgadas, Profundidad 800 mm

El KONGIA KG-RACK-F42U-800 es un gabinete profesional de instalación de piso, con 42U de capacidad, ancho de 600 mm y profundidad de 800 mm para organizar equipos estándar de 19 pulgadas en cuartos de telecomunicaciones, centros de control y redes...



TIPO DE GABINETE

Piso

CAPACIDAD DE RACK

42U

ESTÁNDAR DE MONTAJE

19 pulgadas (482.6 mm)

SKU KG-RACK-F42U-800

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-RACK-F42U-800

TIPO DE GABINETE
Piso

CAPACIDAD DE RACK
42U

ESTÁNDAR DE MONTAJE
19 pulgadas (482.6 mm)

NORMAS DE DISEÑO Y FABRICACIÓN
ANSI/EIA RS-310-D / IEC 297-2 / GB/T 3047.2-92

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Cumplimiento estricto

DIMENSIONES EXTERIORES (AN X AL X PR)
600 x 2000 x 800 mm

PROFUNDIDAD NOMINAL
800 mm

MATERIAL DEL CUERPO
Acero SPCC laminado en frío

MONTANTES DE ORIFICIO CUADRADO
Acero galvanizado

ESPESOR DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL
1.35 +/- 0.1 mm

ESPESOR DEL PANEL POSTERIOR
1.35 +/- 0.1 mm

BENEFICIOS CLAVE

- Construcción profesional en acero SPCC laminado en frío con montantes...
- Estructura principal, panel posterior y paneles superior e inferior de 1.35...
- Montantes regulables de 19 pulgadas y 2.1 +/- 0.1 mm para soportar y...

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS 2.0
- ✓ CE-DOC
- ✓ ISO 9001
- ✓ REACH
- ✓ EN 10204
- ✓ ISO 14001

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 20 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Gabinete de Red de Piso 42U, 19 pulgadas, Profundidad 800 mm

SKU: KG-RACK-F42U-800 | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

ESPESOR DE PANELES SUPERIOR E INFERIOR

1.35 +/- 0.1 mm

ESPESOR DE MONTANTES DE MONTAJE DE 19 PULGADAS

2.1 +/- 0.1 mm

ESPESOR DEL MARCO DE PUERTA

1.35 +/- 0.1 mm

ESPESOR DE PANELES LATERALES REMOVIBLES

1.35 +/- 0.1 mm

RIELES DE MONTAJE

19 pulgadas, regulables en profundidad

PUERTA FRONTAL

Puerta de malla perforada de alta ventilación con cerradura

PANELES LATERALES

Removibles para instalación y mantenimiento

ENTRADA DE CABLE

Superior e inferior, ajustable y con cierre

VENTILACIÓN

Puerta frontal perforada y provisión para ventilación forzada

PUESTA A TIERRA

Punto de conexión previsto

PROCESO SUPERFICIAL

Decapado ácido, desengrase, fosfatado, pintura en polvo importada y recubrimiento electrostático

ACABADO

Pintura electrostática en polvo color negro

COLOR

Negro

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 bandejas, 1 ventilador, 1 PDU y 20 juegos de tornillería

MOVILIDAD Y NIVELACIÓN

Ruedas de servicio pesado y patas niveladoras

ZÓCALO

Opcional para cableado inferior y ventilación

APLICACIONES

Cuartos de telecomunicaciones | Consolida en 42U switches, paneles de parcheo, organizadores, PDU, bandejas y enlaces de fibra. La profundidad de 800 mm facilita planificar radios de curvatura, alimentación, mantenimiento posterior y reserva de unidades para crecimiento. Centros de datos periféricos y redes empresariales | Organiza infraestructura activa y pasiva en oficinas centrales, campus, hoteles, centros educativos y plantas industriales. La puerta perforada mejora el intercambio de aire y los montantes ajustables permiten coordinar equipos de distintas profundidades. Centros de control CCTV y seguridad | Integra switches PoE, paneles, grabadores instalados sobre bandeja, equipos de transmisión y distribución eléctrica. La organización por unidades ayuda a identificar servicios, separar subsistemas y reservar capacidad futura. Implementaciones por fases e integradores | Proporciona una...

PRESENTACION Y EMPAQUE

Contenido: 2 bandejas, 1 ventilador, 1 PDU y 20 juegos de tornillería

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA de 5 años contra defectos de fabricación. La cobertura, exclusiones y el procedimiento de reclamación se rigen por la póliza comercial vigente para el país y canal de compra.