

Gabinete de Red Mural 4U, 19 pulgadas, Profundidad 600 mm

El KONGIA KG-RACK-W4U-600 es un gabinete profesional de montaje mural, con 4U de capacidad, ancho de 600 mm y profundidad de 600 mm para organizar equipos estándar de 19 pulgadas en nodos de distribución, oficinas, comercios, redes pequeñas y sistemas...

**TIPO DE GABINETE****Mural / pared****CAPACIDAD DE RACK****4U****ESTÁNDAR DE MONTAJE****19 pulgadas (482.6 mm)**

SKU KG-RACK-W4U-600

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-RACK-W4U-600**TIPO DE GABINETE**
Mural / pared**CAPACIDAD DE RACK**
4U**ESTÁNDAR DE MONTAJE**
19 pulgadas (482.6 mm)**NORMAS DE DISEÑO Y FABRICACIÓN**
ANSI/EIA RS-310-D / IEC 297-2 / GB/T 3047.2-92**CUMPLIMIENTO NORMATIVO**
Cumplimiento estricto**DIMENSIONES EXTERIORES (AN X AL X PR)**
600 x 280 x 600 mm**PROFUNDIDAD NOMINAL**
600 mm**MATERIAL DEL CUERPO**
Acero SPCC laminado en frío**MONTANTES DE ORIFICIO CUADRADO**
Acero galvanizado**ESPESOR DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL**
1.05 +/- 0.1 mm**ESPESOR DEL PANEL POSTERIOR**
1.05 +/- 0.1 mm**BENEFICIOS CLAVE**

- Construcción profesional en acero SPCC laminado en frío con montantes...
- Estructura principal, panel posterior y paneles superior e inferior de 1.05...
- Montantes regulables de 19 pulgadas y 1.6 +/- 0.1 mm para soportar y...

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- | | |
|------------|-------------|
| ✓ RoHS 2.0 | ✓ REACH |
| ✓ CE-DOC | ✓ EN 10204 |
| ✓ ISO 9001 | ✓ ISO 14001 |

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 21 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Gabinete de Red Mural 4U, 19 pulgadas, Profundidad 600 mm

SKU: KG-RACK-W4U-600 | Especificaciones técnicas - continuación

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

ESPESOR DE PANELES SUPERIOR E INFERIOR

1.05 +/- 0.1 mm

ENTRADA DE CABLE

Superior e inferior, ajustable y con cierre

ESPESOR DE MONTANTES DE MONTAJE DE 19 PULGADAS

1.6 +/- 0.1 mm

VENTILACIÓN

Aberturas superiores e inferiores; provisión para ventilación forzada

ESPESOR DEL MARCO DE PUERTA

1.05 +/- 0.1 mm

PUESTA A TIERRA

Punto de conexión previsto

ESPESOR DE PANELES LATERALES REMOVIBLES

1.05 +/- 0.1 mm

PROCESO SUPERFICIAL

Decapado ácido, desengrase, fosfatado, pintura en polvo importada y recubrimiento electrostático

RIELES DE MONTAJE

19 pulgadas, regulables en profundidad

ACABADO

Pintura electrostática en polvo color negro

PUERTA FRONTAL

Vidrio templado transparente de 5.1 +/- 0.1 mm con cerradura

COLOR

Negro

ESPESOR DEL VIDRIO TEMPLADO

5.1 +/- 0.1 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

1 bandeja fija; puerta de vidrio templado embalada por separado

PANELES LATERALES

Removibles para instalación y mantenimiento

DIMENSIONES DE EMPAQUE

650 x 230 x 660 mm

APLICACIONES

Oficinas, sucursales y comercios | Crea un nodo mural de 4U para concentrar router, switch, panel de parcheo, organizadores y una PDU compacta. La profundidad de 600 mm permite seleccionar el equipo de acuerdo con el espacio disponible y mantener accesibles las conexiones frontales y posteriores. Videovigilancia y control de acceso | Protege switches PoE, paneles de terminación, fuentes de alimentación y controladores. Un grabador u otro equipo sin orejas puede colocarse sobre una bandeja compatible después de comprobar profundidad, peso, ventilación y radios de cableado. Educación, salud y hotelería | Funciona como punto de distribución intermedio para aulas, consultorios, habitaciones, plantas de hotel y áreas administrativas. El montaje mural mantiene los equipos fuera de las zonas de circulación y los paneles removibles facilitan ampliaciones. Telecomunicaciones e integración | Permite preparar...

PRESENTACION Y EMPAQUE

Empaque: 650 x 230 x 660 mm. Peso neto informado: 12.8 kg.
Contenido: 1 bandeja fija; puerta de vidrio templado embalada por separado

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA de 5 años contra defectos de fabricación. La cobertura, exclusiones y el procedimiento de reclamación se rigen por la póliza comercial vigente para el país y canal de compra.