

Unidad de Ventilación con Termostato para Rack, 1U, 110 V CA, Enchufe US

Racks y Energía / Ventiladores para rack

Unidad de ventilación de 1U para rack de 19 pulgadas, disponible con 2 o 4 ventiladores y termostato electrónico ajustable. Ambas versiones: 110 V CA / 60 Hz / 0,2 A / 15-17 W, enchufe US y velocidad máxima de 2700 rpm por ventilador.



KG-RF-1U-2F-TC-US

Altura de rack
1U

Número de ventiladores
2 o 4, según el modelo

Tensión de alimentación
110 V CA

Espesor de la chapa
1,4 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-RF-1U-2F-TC-US
Marca	KONGIA
Tipo	Unidad de ventilación con termostato electrónico
Compatibilidad	Rack de 19 pulgadas
Altura de rack	1U
Número de ventiladores	2 o 4, según el modelo
Modelo de 2 ventiladores	KG-RF-1U-2F-TC-US
Modelo de 4 ventiladores	KG-RF-1U-4F-TC-US
Velocidad máxima por ventilador (ambos modelos)	2700 rpm por ventilador
Tensión de alimentación	110 V CA
Frecuencia	60 Hz
Corriente	0,2 A
Potencia	15-17 W
Conexión eléctrica	Cable con enchufe estadounidense (US)
Control	Termostato electrónico ajustable con sensor resistivo
Funcionamiento automático	Arranque al alcanzar la temperatura configurada y parada al bajar la temperatura
Dimensiones de 2 ventiladores (ancho x fondo x alto)	482 x 180 x 44,45 mm
Dimensiones de 4 ventiladores (ancho x fondo x alto)	482 x 310 x 44,45 mm
Material de la carcasa	Acero laminado en frío SPCC
Espesor de la chapa	1,4 mm
Tratamiento superficial	Recubrimiento electrostático
Color y textura	Negro RAL 9004 de textura fina
Montaje	Horizontal, fijado a los montantes izquierdo y derecho mediante tornillos
Rejillas de protección	Metálicas
Contenido	1 unidad de ventilación, cable US, 2 orejas de montaje, 4 juegos de tornillos y manual
Presentación	1 unidad por caja individual

BENEFICIOS CLAVE

Dos modelos de 1U: 2 o 4 ventiladores, hasta 2700 rpm por ventilador.
Termostato electrónico con temperatura ajustable y pantalla digital.
Encendido automático al alcanzar la temperatura configurada.
Parada automática cuando baja la temperatura.
Alimentación de 110 V CA / 60 Hz / 0,2 A / 15-17 W con enchufe estadounidense.
Montaje horizontal en los dos montantes de racks de 19 pulgadas.
Acero SPCC de 1,4 mm con acabado negro RAL 9004.
Rejillas metálicas de protección y accesorios de montaje incluidos.

APLICACIONES

Gabinets de Comunicaciones | Ventilación controlada por temperatura en racks de equipos de red.
Racks de Servidores | Montaje horizontal de 1U para apoyar la circulación de aire dentro del gabinete.
Infraestructura Empresarial | Control automático de ventilación en gabinetes de instalaciones profesionales.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Contenido por unidad: unidad de ventilación del modelo seleccionado, cable US, 2 orejas de montaje, 4 juegos de tornillos y manual.
Modelo de 2 ventiladores - Caja individual: 49 x 25 x 5,5 cm; peso con empaque: 2,96 kg.
Modelo de 2 ventiladores - Caja maestra: 4 unidades; 51 x 26 x 27 cm; peso bruto: 12,2 kg; volumen aprox.: 0,0358 m3.
Modelo de 4 ventiladores - Caja individual: 50 x 39 x 5,5 cm; peso con empaque: 4,9 kg.
Modelo de 4 ventiladores - Caja maestra: 4 unidades; 51 x 40 x 27 cm; peso bruto: 20,05 kg; volumen aprox.: 0,0551 m3.
El rack y los equipos de las escenas de instalación no están incluidos.