

## Ventilación para Rack de 19 pulgadas / Paneles y Bandeja

Racks y Energía / Ventiladores para rack

Serie KONGIA para ventilación de racks de 19 pulgadas. Seleccione panel frontal 1U con 6 ventiladores, 2U con 4, 3U con 3 o bandeja horizontal con 3 ventiladores. Alimentación: 12 V. Velocidad máxima: 1U/2U, 2200 rpm; 3U, 4600 rpm; bandeja, 3200 rpm.


**KG-RF-1U-6F**
**SKU**  
 KG-RF-1U-6F

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

| PARAMETRO                                            | DETALLE                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>SKU</b>                                           | KG-RF-1U-6F                                         |
| <b>Marca</b>                                         | KONGIA                                              |
| <b>Serie</b>                                         | KG-RF                                               |
| <b>Montaje</b>                                       | Rack de 19 pulgadas                                 |
| <b>Configuración 1U</b>                              | KG-RF-1U-6F / Panel frontal / 6 ventiladores        |
| <b>Dimensiones del panel 1U</b>                      | 483 x 44,4 mm (ancho x alto)                        |
| <b>Configuración 2U</b>                              | KG-RF-2U-4F / Panel frontal / 4 ventiladores        |
| <b>Dimensiones del panel 2U</b>                      | 482 x 88,8 mm (ancho x alto)                        |
| <b>Configuración 3U</b>                              | KG-RF-3U-3F / Panel frontal / 3 ventiladores        |
| <b>Dimensiones del panel 3U</b>                      | 482 x 133,2 mm (ancho x alto)                       |
| <b>Configuración de bandeja</b>                      | KG-RF-TRAY-3F / Montaje horizontal / 3 ventiladores |
| <b>Ancho de la bandeja</b>                           | 483 mm                                              |
| <b>Altura de las orejas de la bandeja</b>            | 44,4 mm                                             |
| <b>Centros de montaje de los paneles 1U/2U/3U</b>    | 465 mm                                              |
| <b>Tensión de alimentación (todos los modelos)</b>   | 12 V                                                |
| <b>1U - Corriente máxima / Velocidad máxima</b>      | 0,2 A / 2200 rpm                                    |
| <b>2U - Corriente máxima / Velocidad máxima</b>      | 0,2 A / 2200 rpm                                    |
| <b>3U - Corriente máxima / Velocidad máxima</b>      | 0,5 A / 4600 rpm                                    |
| <b>Bandeja - Corriente máxima / Velocidad máxima</b> | 0,4 A / 3200 rpm                                    |
| <b>Color</b>                                         | Negro                                               |
| <b>Acabado</b>                                       | Mate                                                |
| <b>Rejillas</b>                                      | Metálicas                                           |
| <b>Material de los paneles 2U y 3U</b>               | Acero laminado en frío y ventiladores de plástico   |
| <b>Espesor de acero de los paneles 2U y 3U</b>       | 1,4 mm                                              |
| <b>Control de los paneles 1U/2U/3U</b>               | Interruptor de encendido/apagado                    |
| <b>Presentación</b>                                  | 1 conjunto del modelo seleccionado                  |

## **BENEFICIOS CLAVE**

Cuatro configuraciones: panel 1U, panel 2U, panel 3U y bandeja horizontal.

Compatibilidad con racks de 19 pulgadas.

Alimentación de 12 V en los cuatro modelos.

Velocidad máxima: 1U/2U, 2200 rpm; 3U, 4600 rpm; bandeja, 3200 rpm.

Corriente máxima: 1U/2U, 0,2 A; 3U, 0,5 A; bandeja, 0,4 A.

Rejillas metálicas para proteger las aspas y reducir el contacto accidental.

Paneles frontales con interruptor de encendido y apagado.

Acabado negro mate.

Paneles 2U y 3U de acero laminado en frío de 1,4 mm.

Identificación KONGIA en las etiquetas de los motores.

## **APLICACIONES**

Gabinetes de Comunicaciones | Ventilación de equipos instalados en racks de 19 pulgadas.

Racks de Servidores | Selección entre panel frontal y bandeja horizontal según el montaje.

Redes Empresariales | Circulación de aire en gabinetes de infraestructura de red.

## **PRESENTACION Y EMPAQUE**

1 conjunto de ventilación KONGIA del SKU seleccionado.

Los gabinetes y equipos de las escenas de aplicación no están incluidos.