

Bandeja Fija para Rack 19 pulgadas, 1U, 250 mm

La Bandeja Fija para Rack 19 pulgadas, 1U, 250 mm KONGIA proporciona soporte de 1U para switches compactos, convertidores de medios, módulos de fibra, fuentes de alimentación y accesorios CCTV. Fabricada en acero SPCC de 1.5 mm, combina una superficie...



CÓDIGO DE PRODUCTO

KG-RS-FIX-1U-250

TIPO DE BANDEJA

Fija

ESTÁNDAR DE RACK

19 pulgadas (482 mm entre extremos de montaje)
SKU KG-RS-FIX-1U-250

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-RS-FIX-1U-250

CÓDIGO DE PRODUCTO
KG-RS-FIX-1U-250

TIPO DE BANDEJA
Fija

ESTÁNDAR DE RACK
19 pulgadas (482 mm entre extremos de montaje)

ALTURA DE RACK
1U

ALTURA EXTERIOR
44 mm

PROFUNDIDAD NOMINAL
250 mm

DIMENSIONES NOMINALES (AN X AL X PR)
482 x 44 x 250 mm

MATERIAL
Acero SPCC laminado en frío

ESPESOR DEL ACERO
1.5 mm

CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA
20 kg, con carga uniformemente distribuida

VENTILACIÓN
Ranuras longitudinales distribuidas en la superficie

BENEFICIOS CLAVE

- Formato estándar de 19 pulgadas y altura de 1U para racks murales y...
- Profundidad útil nominal de 250 mm para equipos sin orejas de montaje
- Construcción reforzada en acero SPCC laminado en frío de 1.5 mm

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- | | |
|------------|-------------|
| ✓ RoHS 2.0 | ✓ REACH |
| ✓ CE-DOC | ✓ EN 10204 |
| ✓ ISO 9001 | ✓ ISO 14001 |

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 9 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Bandeja Fija para Rack 19 pulgadas, 1U, 250 mm

SKU: KG-RS-FIX-1U-250 | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

ACABADO SUPERFICIAL

Pintura electrostática en polvo

COLOR

Negro mate

COMPATIBILIDAD

Racks y gabinetes estándar de 19 pulgadas

MONTAJE

Orejas frontales estándar de 19 pulgadas

ACCESORIOS INCLUIDOS

8 tornillos M6, 8 tuercas enjauladas M6 y manual de instalación

CONDICIÓN DE CARGA

El equipo debe centrarse y la carga debe distribuirse uniformemente sobre la superficie

CUMPLIMIENTO DE MATERIALES

RoHS 2.0 / REACH

DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD Y MATERIALES

CE-DOC / EN 10204

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL FABRICANTE

ISO 9001 / ISO 14001

APLICACIONES

Redes compactas y sucursales | Proporciona una superficie estable para routers, switches pequeños, gateways y convertidores de medios que no incluyen orejas de montaje. Sus 250 mm de profundidad son adecuados para gabinetes murales compactos, siempre que se verifiquen previamente las dimensiones y el espacio para conectores. Distribución de fibra óptica | Permite organizar cajas de terminación, módulos ópticos, fuentes y reservas controladas de patch cords dentro del rack. Las ranuras de ventilación ayudan a evitar que los accesorios bloqueen por completo el flujo de aire alrededor de otros equipos. CCTV y control de acceso | Mantiene fuentes de alimentación, adaptadores, pequeños controladores y accesorios de transmisión correctamente soportados, en lugar de dejarlos colgando del cableado. Facilita una presentación limpia en comercios, oficinas y puntos de seguridad. Laboratorios y...

PRESENTACION Y EMPAQUE

Contenido: 1 bandeja para rack, 8 tornillos M6, 8 tuercas enjauladas M6 y 1 manual de instalación. Protección: caja individual de cartón resistente para transporte y almacenamiento.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA contra defectos de fabricación. El periodo, las exclusiones y el procedimiento de reclamación se rigen por la póliza comercial vigente en el país y canal de compra.