

Bandeja Fija para Rack 19 pulgadas, 2U, 250 mm, Acero de 1.2 mm

Racks y Energía / Bandejas para rack

Bandeja fija de 2U para rack de 19 pulgadas. Dimensiones nominales: 482.6 x 250 x 89 mm. Acero SPCC de 1.2 mm, acabado negro en polvo, plataforma ventilada y capacidad de carga de 25 kg.



Bandeja fija 2U 250 mm

Acero 1.2 mm · Carga 25 kg

KG-RS-FIX-2U-250

KG-RS-FIX-2U-250

Código de producto

KG-RS-FIX-2U-250

Tipo

Bandeja fija en voladizo, con fijación frontal

Formato de montaje

Rack de 19 pulgadas / 2U

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-RS-FIX-2U-250
Código de producto	KG-RS-FIX-2U-250
Tipo	Bandeja fija en voladizo, con fijación frontal
Formato de montaje	Rack de 19 pulgadas / 2U
Ancho total nominal	482.6 mm
Profundidad nominal	250 mm
Altura nominal	89 mm
Material	Acero SPCC laminado en frío
Espesor del acero	1.2 mm
Capacidad de carga	25 kg, con carga uniformemente distribuida
Acabado	Recubrimiento en polvo

PARAMETRO	DETALLE
Color	Negro
Ventilación	Ranuras alargadas en la plataforma
Montaje	Orejas frontales; tornillos y tuercas compatibles con el rack
Unidad de venta	1 bandeja
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Rack 19 pulgadas / 2U: Ancho nominal de 482.6 mm, profundidad de 250 mm y altura de 89 mm.

Acero SPCC de 1.2 mm: Estructura plegada con laterales altos y recubrimiento en polvo negro.

Carga de 25 kg: Capacidad con el peso distribuido uniformemente y la bandeja correctamente fijada.

Plataforma ventilada: Ranuras alargadas para el paso del aire y montaje fijo por las orejas frontales.

APLICACIONES

Redes de oficina | Soporte para routers, switches compactos y accesorios sin montaje directo al rack.

CCTV y control de acceso | Plataforma para pequeños equipos y fuentes de alimentación.

Telecomunicaciones | Organización de convertidores y dispositivos dentro de gabinetes de 19 pulgadas.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 bandeja fija para rack. La inclusión de tornillos y tuercas de montaje se confirma con el suministro.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.