

## Bandeja Deslizable para Rack 19 pulgadas, 1U, 450 mm

La Bandeja Deslizable para Rack 19 pulgadas, 1U, 450 mm KONGIA proporciona soporte de 1U para equipos de servicio, pruebas y mantenimiento que requieren acceso frontal frecuente en racks de piso. Fabricada en acero SPCC de 1.5 mm, combina una superficie...



### CÓDIGO DE PRODUCTO

**KG-RS-SLD-1U-450**

### TIPO DE BANDEJA

**Deslizable con rieles telescópicos**

### ESTÁNDAR DE RACK

**19 pulgadas (482 mm entre extremos de montaje)**  
SKU KG-RS-SLD-1U-450

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU  
KG-RS-SLD-1U-450

CÓDIGO DE PRODUCTO  
KG-RS-SLD-1U-450

TIPO DE BANDEJA  
Deslizable con rieles telescópicos

ESTÁNDAR DE RACK  
19 pulgadas (482 mm entre extremos de montaje)

ALTURA DE RACK  
1U

ALTURA EXTERIOR  
44 mm

PROFUNDIDAD NOMINAL  
450 mm

DIMENSIONES NOMINALES (AN X AL X PR)  
482 x 44 x 450 mm

MATERIAL  
Acero SPCC laminado en frío

ESPESOR DEL ACERO  
1.5 mm

CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA  
25 kg, con carga uniformemente distribuida

MECANISMO DE EXTRACCIÓN  
Rieles telescópicos laterales con manija frontal

### BENEFICIOS CLAVE

- Formato estándar de 19 pulgadas y altura de 1U para racks murales y...
- Profundidad útil nominal de 450 mm para equipos sin orejas de montaje
- Construcción reforzada en acero SPCC laminado en frío de 1.5 mm

### CUMPLIMIENTO DECLARADO

- |            |             |
|------------|-------------|
| ✓ RoHS 2.0 | ✓ REACH     |
| ✓ CE-DOC   | ✓ EN 10204  |
| ✓ ISO 9001 | ✓ ISO 14001 |

### NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 10 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

## Bandeja Deslizable para Rack 19 pulgadas, 1U, 450 mm

SKU: KG-RS-SLD-1U-450 | Especificaciones técnicas - continuacion

### ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

**VENTILACIÓN**

Ranuras longitudinales distribuidas en la superficie

**ACABADO SUPERFICIAL**

Pintura electrostática en polvo

**COLOR**

Negro mate

**COMPATIBILIDAD**

Racks y gabinetes estándar de 19 pulgadas

**MONTAJE**

Orejas frontales de 19 pulgadas y rieles telescópicos laterales

**ACCESORIOS INCLUIDOS**

8 tornillos M6, 8 tuercas enjauladas M6 y manual de instalación

**CONDICIÓN DE CARGA**

El equipo debe centrarse y la carga debe distribuirse uniformemente sobre la superficie

**CUMPLIMIENTO DE MATERIALES**

RoHS 2.0 / REACH

**DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD Y MATERIALES**

CE-DOC / EN 10204

**SISTEMAS DE GESTIÓN DEL FABRICANTE**

ISO 9001 / ISO 14001

**APLICACIONES**

Servicio y mantenimiento frecuente | Los rieles telescópicos y la manija frontal permiten acercar el equipo al técnico para inspeccionar indicadores, conectar cables o realizar ajustes sin desmontar completamente la plataforma. Debe conservarse holgura suficiente en el cableado durante el recorrido. Equipos de red y telecomunicaciones | La profundidad de 450 mm proporciona una superficie amplia para equipos de control, comunicación y diagnóstico sin formato de rack. Es apropiada para gabinetes de piso con espacio interior suficiente para los rieles y las conexiones posteriores. Centros de control y seguridad | Facilita el acceso a consolas compactas, equipos auxiliares, unidades de programación y dispositivos de servicio utilizados junto a sistemas CCTV, control de acceso o redes. La carga uniforme de hasta 25 kg permite alojar equipos de mayor tamaño que los modelos fijos compactos. Integración, pruebas y...

**PRESENTACION Y EMPAQUE**

Contenido: 1 bandeja para rack, 8 tornillos M6, 8 tuercas enjauladas M6 y 1 manual de instalación. Protección: caja individual de cartón resistente para transporte y almacenamiento.

**GARANTIA**

Garantía limitada KONGIA contra defectos de fabricación. El periodo, las exclusiones y el procedimiento de reclamación se rigen por la póliza comercial vigente en el país y canal de compra.