

Cable de Video y Alimentación para CCTV

Cable siamés preconectorizado BNC + DC para cámaras CCTV, color Negro y longitud 10 m. Cable de Video 100% Cobre y compatibilidad de video de hasta 4K / 8MP.



TIPO DE PRODUCTO

cable siamés armado para video + alimentación CCTV

COLOR

Negro

LONGITUD

10 m

SKU KG-CVAP-10-BK

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO DE PRODUCTO

cable siamés armado para video + alimentación CCTV

SKU

KG-CVAP-10-BK

COLOR

Negro

LONGITUD

10 m

CONECTOR DE VIDEO

2 x BNC macho

CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

DC 5.5 x 2.1 mm; 1 macho + 1 hembra

CABLE DE VIDEO

28 AWG

CABLE DE ALIMENTACIÓN

24 AWG

CABLE DE VIDEO 100% COBRE

Sí

MATERIAL DEL CABLE COAXIAL

espuma de PE

MATERIAL DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

PVC

DIÁMETRO DEL CABLE

4.0 mm

BENEFICIOS CLAVE

- Diámetro del cable: 4.0 mm / Para Cámaras Hasta 8 Megapíxeles
- Con Conectores BNC y de Energía / Uso Interior
- Cable de Video 100% Cobre / Soporta: AHD / CVI / TVI / CVBS

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CE DoC
- ✓ CNAS
- ✓ ISO 9001

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 8 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Cable de Video y Alimentación para CCTV

SKU: KG-CVAP-10-BK | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

IMPEDANCIA DE COBRE COMPLETO

50 o 75 +/- 2 ohmios

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20 °C a +75 °C

POTENCIA

12.0 W

FORMATOS COMPATIBLES

AHD / HDCVI / HD-TVI / CVBS

RESOLUCIÓN COMPATIBLE

hasta 4K / 8MP, según los equipos y el formato utilizado

TERMINACIÓN

preconectorizado / listo para conectar

APLICACIÓN RECOMENDADA

instalaciones CCTV interiores

USO EXTERIOR, RESISTENCIA UV, IMPERMEABILIDAD...

no declarados

APLICACIONES

CCTV residencial interior | Conexión de video y alimentación desde la cámara hasta el DVR o la fuente. Comercios y oficinas | Instalaciones ordenadas con un solo tendido para video y energía. Actualización de sistemas analógicos HD | Compatible con AHD, HDCVI, HD-TVI y CVBS. Proyectos con recorridos definidos | Selección entre 10 m, 20 m y 30 m para reducir empalmes y sobrantes.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Presentación: cable enrollado con faja central de papel o cartón; sin bolsa plástica. Peso neto, peso bruto y dimensiones de empaque pendientes de confirmación por longitud y color; no se publican valores de muestra.

GARANTIA

Consulte las condiciones de garantía vigentes.